





لیست قیمت و مشخصات آداپتور / منبع تغذیه سوئیچینگ

SMPS POWER ADAPTER / POWER SUPPLY

Model / مدل	KEY FEATURES / مشخصات فنی	تعداد در کارتن / Qty pcs	Price/ قیمت
Power Adapter OPS-2512A (12V--2.5A) آداپتور ۲,۵ آمپر	<ul style="list-style-type: none"> - Universal AC input / Full range - Protections: Short circuit / Overload / Over voltage - High efficiency ,long life and high reliability - No load power consumption <0.075W - 70+~30°C wide range working temperature - Fully enclosed plastic case - Pass LPS - OCAP LED indicator for power on 		100 1,070,000
Power Supply OPM-5012A (12V—5A) منبع تغذیه ۵ آمپر (کیس بزرگ)	<ul style="list-style-type: none"> - Universal AC input / Full range - Protections: Short circuit / Overload / Over voltage - High efficiency, long life and high reliability - No load power consumption<0.2W - High operating temperature up to 70°C - Cooling by free air convection - %100 full load burn-in test - PWM control / adjust - LED indicator for power on 		30 -
Power Supply OPM-10012A (12V—10A) منبع تغذیه ۱۰ آمپر (کیس بزرگ)	<ul style="list-style-type: none"> - Universal AC input / Full range - Protections: Short circuit / Overload / Over voltage - High efficiency, long life and high reliability - No load power consumption<0.3W / 0.75W - High operating temperature up to 70°C - Cooling by free air convection - %100 full load burn-in test - PWM control / adjust - LED indicator for power on 		24 3,150,000
Power Supply OPM-16512A (12V—16.5A) منبع تغذیه ۱۶,۵ آمپر	<ul style="list-style-type: none"> - Universal AC input / Full range - Protections: Short circuit / Overload / Over voltage - High efficiency, long life and high reliability - No load power consumption<0.3W / 0.75W - High operating temperature up to 70°C - Cooling by free air convection - %100 full load burn-in test - PWM control / adjust - LED indicator for power on 		24 3,760,000

Model / مدل	KEY FEATURES / مشخصات فنی	تعداد در کارتن / Qty pcs	Price / قیمت
Power Supply OPM-20012A (12V—20A) منبع تغذیه ۲۰ آمپر	- Universal AC input / Full range - Protections: Short circuit / Overload / Over voltage - High efficiency, long life and high reliability - No load power consumption < 0.75W - High operating temperature up to 70°C - Cooling by free air convection - %100 full load burn-in test - PWM control / adjust - LED indicator for power on	15	4,260,000
Power Supply OPM-25012AF (12V—25A) منبع تغذیه ۲۵ آمپر (با فن اتوماتیک)	- Universal AC input / Full range - Protections: Short circuit / Overload / Over voltage - High efficiency, long life and high reliability - No load power consumption < 0.75W - High operating temperature up to 70°C - Forced air cooling by built-in DC automatic fan - %100 full load burn-in test - PWM control / adjust - LED indicator for power on	15	4,970,000
Power Supply OPM-30012AF (12V—30A) منبع تغذیه ۳۰ آمپر (با فن اتوماتیک)	- Universal AC input / Full range - Protections: Short circuit / Overload / Over voltage - High efficiency, long life and high reliability - No load power consumption < 0.75W - High operating temperature up to 70°C - Forced air cooling by built-in DC automatic fan - %100 full load burn-in test - PWM control / adjust - LED indicator for power on	14	6,020,000

- کیفیت متمایز ساخت و بسته بندی محصول ، قیمت مناسب و رقابتی
- طراحی و مشارکت ساخت توسط شرکت Mean Well تایوان
- مدار محافظ اختصاصی (جهت محافظت از اتصال کوتاه/ اضافه بار/ ولتاژ بیش از حد) در تمام مدل‌های آداپتور و منبع تغذیه های سوئیچینگ
- راندمان بالا ، عمر طولانی و قابلیت اطمینان فوق العاده با کنترل دمای عملیاتی بالا تا +۷۰ درجه سلسیوس
- طراحی ساخت با IC هوشمند با هدایت ، کنترل فیلترینگ تمامی نوسانات و ولتاژ مدار
- مصرف برق بدون بار کمتر از ۰/۷۵ وات و دارای کنترل تنظیم PWM
- منبع تغذیه های فن دار با تکنولوژی ساخت فن اتوماتیک و سنسور هوشمند کنترل حرارت
- طراحی ساخت آداپتور با تکنولوژی SEMI SMD در پشت فیبر مدار
- طراحی ویژه LED آداپتور با نشانگر اختصاصی OCAP