






| Model | price | Picture | Description | شرح |
|------------------------------------|------------|---|---|--|
| 250 m & VLAN PoE Switch | | | | |
| AI 104 | ۱۶.۴۵۰.۰۰۰ |  | <p>•6 ports with 4* 100Mbps POE and 2* 100Mbps Uplink.</p> <p>•Bandwidth: 1.2Gbps, IEEE802.3af/at standard •Port: 4 100Mbps PoE port, 2 100Mbps uplink port (4 +2) •Support 4 modes: AI PoE: Automatic power off and restart if camera crash; AI QoS: Video forwarding priority. video surveillance more smoothly; AI Vlan: Port isolation for network security; AI Extend: PoE data & power transmission max 250 meter; •External power:60W</p> | <ul style="list-style-type: none"> • مینی سوئیچ ۴ پورت PoE + ۲ پورت Uplink • انتقال دیتا و برق تا ۲۵۰ متر • قابلیت QoS - VLAN • سرعت هر پورت 10/100 Mbps • استاندارد IEEE802.3 at/af • پهنای باند 1.2 Gbps • ۶۰ وات • امکان اتصال به ۲ سوئیچ از طریق پورت های UPLINK • امکان اتصال به NVR و مودم بصورت همزمان |
| AI 1010 | ۲۱.۵۰۰.۰۰۰ |  | <p>•10 ports with 8* 100Mbps POE and 2* 100Mbps Uplink.</p> <p>•Bandwidth: 2Gbps, IEEE802.3af/at standard •Port: 8 100Mbps PoE port, 2 100Mbps uplink port (8 +2) •Support 4 modes: AI PoE: Automatic power off and restart if camera crash; AI QoS: Video forwarding priority. video surveillance more smoothly; AI Vlan: 1-8 Port isolation for network security; AI Extend: PoE data & power transmission max 250 meter; •External power:96W</p> | <ul style="list-style-type: none"> • سوئیچ ۸ پورت PoE + ۲ پورت Uplink • انتقال دیتا و برق تا ۲۵۰ متر • قابلیت QoS - VLAN • سرعت هر پورت 10/100 Mbps • استاندارد IEEE802.3 at/af • پهنای باند 2 Gbps • ۹۶ وات • امکان اتصال به ۲ سوئیچ از طریق پورت های UPLINK • امکان اتصال به NVR و مودم بصورت همزمان |
| AI6016 | ۶۱.۶۰۰.۰۰۰ |  | <p>•18 ports with 16* 100Mbps POE and 2* 100Mbps Uplink and 1*SFP</p> <p>•Bandwidth: 7.2Gbps IEEE802.3af/at standard •Port: 16 100Mbps PoE port, 2 100Mbps combo port (16 +2) •Support 3 modes: Default mode: PoE data & power transmission max 100m; Vlan mode: Port isolation for network security; Extend mode: PoE data & power transmission max 250m(1-8port); •Internal power:150W 285mm×180mm×44mm</p> | <ul style="list-style-type: none"> • سوئیچ رک مونت ۱۶ پورت PoE + ۲ پورت UPLINK • ۱ پورت SFP • سرعت هر پورت 10/100 Mbps • سرعت هر پورت 10/100/1000 UPLINK Mbps • انتقال دیتا و برق تا ۲۵۰ متر تا هشت پورت • استاندارد IEEE802.3at / af • پهنای باند 7.2 Gbps • آداپتور داخلی • ۱۵۰ وات |
| PS3024E | ۸۷.۶۰۰.۰۰۰ |  | <p>•26 ports with 24* 100Mbps POE and 2* 100Mbps Uplink and 2*SFP</p> <p>•Bandwidth: 8.8Gbps IEEE802.3af/at standard •Port: 24 100Mbps PoE port, 2 100Mbps combo port (24 +2) •Support 3 modes: Default mode: PoE data & power transmission max 100m; Vlan mode: Port isolation for network security; Extend mode: PoE data & power transmission max 250m(1-8port); •Internal power:250W</p> | <ul style="list-style-type: none"> • سوئیچ رک مونت ۲۴ پورت PoE + ۲ پورت UPLINK • ۲ پورت SFP • سرعت هر پورت 10/100 Mbps • سرعت هر پورت 10/100/1000 UPLINK Mbps • انتقال دیتا و برق تا ۲۵۰ متر تا هشت پورت • استاندارد IEEE802.3at / af • پهنای باند 8.8 Gbps • آداپتور داخلی • ۲۵۰ وات |

| Model | price | Picture | Description | شرح |
|----------------------------|------------|---|--|---|
| Gigabyte POE Switch | | | | |
| PS5081G | ۳۴۸۰۰۰۰۰۰ |  | <ul style="list-style-type: none"> • 8 100/1000 Mbps PoE port, 1 Gigabit uplink • Bandwidth: 18 Gbps • External Power: 96W • Dimension: 225*121*33mm • Weight: 1.35kg | <ul style="list-style-type: none"> • سوئیچ ۸ پورت PoE + ۱ پورت UPLINK • سرعت هر پورت 10/100/1000 Mbps • استاندارد IEEE802.3at / af • ۹۶ وات |
| AI1016G | ۱۲۱۸۰۰۰۰۰۰ |  | <ul style="list-style-type: none"> • 16 ports * 1000Mbps POE and 2* SFP • Bandwidth: 36Gbps, IEEE802.3af/at standard • Port: 16-Port 1000Mps PoE with 2-Port 1000Mbps SFP (16 +2) • Support 3 modes: Default mode: PoE data & power transmission max 100m; Vlan mode: Port isolation for network security; Extend mode: PoE data & power transmission max 250 meter (1-8 port); • Internal power adapter: 150 • Dimension: 440*180*44mm | <ul style="list-style-type: none"> • سوئیچ رک مونت ۱۶ پورت + ۲ پورت SFP • سرعت هر پورت 10/100/1000 Mbps • انتقال دیتا و برق تا ۲۵۰ متر • استاندارد IEEE802.3at / af • پهنای باند 36 Gbps • آداپتور داخلی • ۱۵۰ وات |
| AI1024G | ۱۳۲۸۰۰۰۰۰۰ |  | <ul style="list-style-type: none"> • 24 ports * 1000Mbps POE and 2* SFP • Bandwidth: 52Gbps, IEEE802.3af/at standard • Port: 24-Port 1000Mps PoE with 2-Port 1000Mbps SFP (24 +2) • Support 3 modes: Default mode: PoE data & power transmission max 100m; Vlan mode: Port isolation for network security; Extend mode: PoE data & power transmission max 250 meter (1-8 port); • Internal power adapter: 250 • Dimension: 440*180*44mm | <ul style="list-style-type: none"> • سوئیچ رک مونت ۲۴ پورت + ۲ پورت SFP • سرعت هر پورت 10/100/1000 Mbps • انتقال دیتا و برق تا ۲۵۰ متر • استاندارد IEEE802.3at / af • پهنای باند 36 Gbps • آداپتور داخلی • ۲۵۰ وات |

| Model | price | Picture | Description | شرح |
|--------------------------------------|------------|--|---|---|
| 10/100 POE Switch | | | | |
| AI8010M | ۱۸.۹۰۰.۰۰۰ |  | <p>•10 ports with 8* 100Mbps POE and 2* 100Mbps Uplink.</p> <p>•Bandwidth: 2Gbps, IEEE802.3af/at standard •Port: 8 100Mbps PoE port, 2 100Mbps uplink port (8 +2) AI PoE: Automatic power off and restart if camera crash; •External power:60W</p> | <ul style="list-style-type: none"> • سوئیچ ۸ پورت PoE + ۲ پورت UPLINK • سرعت هر پورت 10/100 Mbps • استاندارد IEEE802.3at / af • ۶۰ وات |
| Gigabit industrial POE Switch | | | | |
| IS104GPS-2F | ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |  | <p>6-port Gigabit managed industrial PoE switch</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Gigabit PoE ports • 2 Gigabit SFP ports • Support IEEE802.3af/at, single port output maximum power 46W • Support port management, PoE management, link aggregation, STP, loop protection,IMGP,802.1X • 12-56V DC redundant dual supply voltage input • Support reverse connection protection, over current protection • IP40 level protection • Operating temperature:-40~ 75°C | <ul style="list-style-type: none"> • سوئیچ ۴ پورت گیگابایتی صنعتی POE • ۲ پورت SFP • سرعت هر پورت 10/100/1000 Mbps • استاندارد IEEE802.3at / af • IP40 • دمای کارکرد ۷۵ تا ۴۰ - سانتیگراد • ۴۶ وات |