unv
IP Camera | NVR | Switch
Analog Camera | XVR

[redacted]

Analog Series

قیمت (ریال)	استاندارد	فشرده سازی تصویر	تنظیمات تصویر	روشنایی تصویر	امکانات	سنسور / لنز	مدل
9,980,000	IP67 -30°C to 60°C DC 12V(±25%)	TVI / AHD / CVI /CVBS	DWDR BLC HLC 2D OSD	Smart IR 20M One IR LED	بدنه پلاستیک	2MP 1/3" لنز ثابت (2.8 mm) 0.02 Lux (AGC ON) 0 Lux (IR on)	 UAC-B112-F28
12,950,000	IP67 -30°C to 60°C DC 12V(±25%)	TVI / AHD / CVI /CVBS	DWDR BLC HLC 2D | 3D OSD	20M One IR LED	میکروفون داخلی انتقال صدا از طریق کابل کواکسیال بدنه پلاستیک	2MP 1/3" لنز ثابت (4.0 mm) 0.02 Lux (AGC ON) 0 Lux (IR on)	 UAC-B112-AF40
12,950,000	IP67 -30°C to 60°C DC 12V(±25%)	TVI / AHD / CVI /CVBS	DWDR BLC HLC 2D | 3D OSD	20M One IR LED	میکروفون داخلی انتقال صدا از طریق کابل کواکسیال بدنه پلاستیک	2MP 1/3" لنز ثابت (2.8 mm) 0.02 Lux (AGC ON) 0 Lux (IR on)	 UAC-B112-AF28
21,450,000	IP67 -30°C to 60°C DC 12V(±25%)	TVI / AHD / CVI /CVBS	DWDR Digital Defog BLC HLC 3D OSD	LightHunter Smart IR 40M IR Two IR LED	بدنه فلز و پلاستیک میکروفون داخلی دید در شب رنگی	2MP 1/2.9" لنز ثابت (2.8 mm) 0.005 Lux (AGC ON) 0 Lux (IR on)	 UAC-B122-AF28LM
25,000,000	IP67 -30°C to 60°C DC 12V(±25%)	TVI / AHD / CVI /CVBS	DWDR BLC HLC 2D OSD	LightHunter Smart IR 40M IR Two IR LED	دید در شب رنگی بدنه فلز و پلاستیک میکروفون داخلی	4MP 1/3" لنز ثابت (2.8 mm) 0.005 Lux (AGC ON) 0 Lux (IR on)	 UAC-B124-AF28LM
16,300,000	IP67 -30°C to 60°C DC 12V(±25%)	TVI / AHD / CVI /CVBS	DWDR BLC HLC 2D OSD	Smart IR 20M One IR LED	بدنه پلاستیک	5MP 1/2.7" لنز ثابت (2.8 mm) 0.02 Lux (AGC ON) 0 Lux (IR on)	 UAC-B115-F28
16,300,000	IP67 -30°C to 60°C DC 12V(±25%)	TVI / AHD / CVI /CVBS	DWDR BLC HLC 2D OSD	Smart IR 20M One IR LED	بدنه پلاستیک	5MP 1/2.7" لنز ثابت (4.0 mm) 0.02 Lux (AGC ON) 0 Lux (IR on)	 UAC-B115-F40
22,000,000	IP67 -30°C to 60°C DC 12V(±25%)	TVI / AHD / CVI /CVBS	DWDR BLC HLC 2D OSD	20M One IR LED	میکروفون داخلی انتقال صدا از طریق کابل کواکسیال بدنه پلاستیک	5MP 1/2.7" لنز ثابت (2.8 mm) 0.02 Lux (AGC ON) 0 Lux (IR on)	 UAC-B115-AF28
22,000,000	IP67 -30°C to 60°C DC 12V(±25%)	TVI / AHD / CVI /CVBS	DWDR BLC HLC 2D OSD	20M One IR LED	میکروفون داخلی انتقال صدا از طریق کابل کواکسیال بدنه پلاستیک	5MP 1/2.7" لنز ثابت (4.0 mm) 0.02 Lux (AGC ON) 0 Lux (IR on)	 UAC-B115-AF40
27,500,000	IP67 -30°C to 60°C DC 12V(±25%)	TVI / AHD / CVI /CVBS	DWDR BLC HLC 2D OSD	LightHunter Smart IR 40M IR Two IR LED	بدنه فلز و پلاستیک میکروفون داخلی دید در شب رنگی	5MP 1/2.7" لنز ثابت (2.8 mm) 0.005 Lux (AGC ON) 0 Lux (IR on)	 UAC-B125-AF28LM
66,000,000	IP67 -30°C to 60°C DC 12V(±25%)	TVI / AHD / CVI /CVBS	BLC HLC 2D | 3D OSD	LightHunter 40M IR Two IR LED	دید در شب رنگی بدنه فلزی میکروفون داخلی انتقال صدا از طریق کابل کواکسیال	8MP 1/2.7" لنز ثابت (2.8 mm) 0.005 Lux (AGC ON) 0 Lux (IR on)	 UAC-B128-ADF28MS
66,000,000	IP67 -30°C to 60°C DC 12V(±25%)	TVI / AHD / CVI /CVBS	BLC HLC 2D | 3D OSD	LightHunter 40M IR Two IR LED	دید در شب رنگی بدنه فلزی میکروفون داخلی انتقال صدا از طریق کابل کواکسیال	8MP 1/2.7" لنز ثابت (4.0 mm) 0.005 Lux (AGC ON) 0 Lux (IR on)	 UAC-B128-ADF40MS
10,900,000	IP67 -30°C to 60°C DC 12V(±25%)	TVI / AHD / CVI /CVBS	DWDR BLC HLC 2D OSD	Smart IR 20M One IR LED	بدنه پلاستیک	2MP 1/3" لنز ثابت (2.8 mm) 0.02 Lux (AGC ON) 0 Lux (IR on)	 UAC-D112-F28
21,450,000	IK10 IP67 -30°C to 60°C DC 12V(±25%)	TVI / AHD / CVI /CVBS	DWDR Digital Defog BLC HLC 2D | 3D OSD	LightHunter Smart IR 30M IR One IR LED	دید در شب رنگی میکروفون داخلی بدنه فلزی	2MP 1/2.9" لنز ثابت (2.8 mm) 0.005 Lux (AGC ON) 0 Lux (IR on)	 UAC-D122-AF28M
16,400,000	IP67 -30°C to 60°C DC 12V(±25%)	TVI / AHD / CVI /CVBS	DWDR BLC HLC 2D OSD	Smart IR 20M One IR LED	بدنه پلاستیک	5MP 1/2.7" لنز ثابت (2.8 mm) 0.02 Lux (AGC ON) 0 Lux (IR on)	 UAC-D115-F28
27,500,000	IK10 IP67 -30°C to 60°C DC 12V(±25%)	TVI / AHD / CVI /CVBS	DWDR BLC HLC 2D OSD	LightHunter Smart IR 30M IR One IR LED	دید در شب رنگی میکروفون داخلی بدنه فلزی	5MP 1/2.7" لنز ثابت (2.8 mm) 0.005 Lux (AGC ON) 0 Lux (IR on)	 UAC-D125-AF28M
9,980,000	IP67 -30°C to 60°C DC 12V(±25%)	TVI / AHD / CVI /CVBS	DWDR BLC HLC 2D OSD	Smart IR 20M One IR LED	بدنه پلاستیک	2MP 1/3" لنز ثابت (2.8 mm) 0.02 Lux (AGC ON) 0 Lux (IR on)	 UAC-T112-F28

12,950,000	IP67 -30°C to 60°C DC 12V(±25%)	TVI / AHD / CVI /CVBS	DWDR BLC HLC 2D OSD	20M One IR LED	انتقال صدا از طریق کابل کواکسیال بدنه پلاستیک	2MP "1/3 لنز ثابت (2.8 mm) 0.02 Lux (AGC ON) 0 Lux (IR on)	 **UAC-T112-AF28**
21,450,000	IP67 -30°C to 60°C DC 12V(±25%)	TVI / AHD / CVI /CVBS	DWDR Digital Defog BLC HLC 2D | 3D OSD	LightHunter Smart IR 40M IR Two IR LED	دید در شب رنگی بدنه فلز و پلاستیک میکروفون داخلی	2MP "1/2.9 لنز ثابت (2.8 mm) 0.005 Lux (AGC ON) 0 Lux (IR on)	 **UAC-T122-AF28LM**
25,000,000	IP67 -30°C to 60°C DC 12V(±25%)	TVI / AHD / CVI /CVBS	DWDR BLC HLC 2D OSD	LightHunter Smart IR 40M IR Two IR LED	دید در شب رنگی بدنه فلز و پلاستیک میکروفون داخلی	4MP "1/3 لنز ثابت (2.8 mm) 0.005 Lux (AGC ON) 0 Lux (IR on)	 **UAC-T124-AF28LM**
16,300,000	IP67 -30°C to 60°C DC 12V(±25%)	TVI / AHD / CVI /CVBS	DWDR BLC HLC 2D OSD	Smart IR 20M One IR LED	بدنه پلاستیک	5MP "1/2.7 لنز ثابت (2.8 mm) 0.02 Lux (AGC ON) 0 Lux (IR on)	 **UAC-T115-F28**
22,000,000	IP67 -30°C to 60°C DC 12V(±25%)	TVI / AHD / CVI /CVBS	DWDR BLC HLC 2D OSD	20M One IR LED	میکروفون داخلی انتقال صدا از طریق کابل کواکسیال بدنه پلاستیک	5MP "1/2.7 لنز ثابت (2.8 mm) 0.02 Lux (AGC ON) 0 Lux (IR on)	 **UAC-T115-AF28**
27,500,000	IP67 -30°C to 60°C DC 12V(±25%)	TVI / AHD / CVI /CVBS	DWDR BLC HLC 2D OSD	LightHunter Smart IR 40M IR Two IR LED	دید در شب رنگی بدنه فلز و پلاستیک میکروفون داخلی	5MP "1/2.7 لنز ثابت (2.8 mm) 0.005 Lux (AGC ON) 0 Lux (IR on)	 **UAC-T125-AF28LM**

دید در شب رنگی | Analog Warm light

قیمت (ریال)	استاندارد	فشرده سازی تصویر	تنظیمات تصویر	روشنایی تصویر	امکانات	سنسور / لنز	مدل
14,500,000	IP67 -30°C to 60°C DC 12V(±25%)	TVI / AHD / CVI /CVBS	DWDR BLC HLC 2D | 3D OSD	ColorHunter 20M white-light	دید در شب رنگی بدنه پلاستیک	2MP "1/3 لنز ثابت (2.8 mm) 0.01 Lux(AGC ON) 0 Lux(white light on)	 **UAC-B112-F28-W**
25,000,000	IP67 -30°C to 60°C DC 12V(±25%)	TVI / AHD / CVI /CVBS	DWDR Digital Defog BLC HLC 2D | 3D OSD	ColorHunter 40M Two white-light	دید در شب رنگی میکروفون داخلی بدنه فلزی	2MP "1/2.9 لنز ثابت (2.8 mm) 0.005 Lux (AGC ON) 0 Lux (IR on)	 **UAC-B122-AF28M-W**
59,000,000	IP67 -30°C to 60°C DC 12V(±25%)	TVI / AHD / CVI /CVBS	BLC HLC 2D | 3D OSD	ColorHunter 40M Two white-light	دید در شب رنگی بدنه فلزی میکروفون داخلی انتقال صدا از طریق کابل کواکسیال	4MP "1/1.8 لنز ثابت (2.8 mm) 0.005 Lux (AGC ON) 0 Lux (IR on)	 **UAC-B134-ADF28MS-W**
59,000,000	IP67 -30°C to 60°C DC 12V(±25%)	TVI / AHD / CVI /CVBS	BLC HLC 2D | 3D OSD	ColorHunter 40M Two white-light	دید در شب رنگی بدنه فلزی میکروفون داخلی انتقال صدا از طریق کابل کواکسیال	4MP "1/1.8 لنز ثابت (4.0 mm) 0.005 Lux (AGC ON) 0 Lux (IR on)	 **UAC-B134-ADF40MS-W**
19,900,000	IP67 -30°C to 60°C DC 12V(±25%)	TVI / AHD / CVI /CVBS	DWDR BLC HLC 2D OSD	ColorHunter 20M white-light	دید در شب رنگی بدنه پلاستیک	5MP "1/2.7 لنز ثابت (2.8 mm) 0.01 Lux(AGC ON) 0 Lux(white light on)	 **UAC-B115-F28-W**
19,900,000	IP67 -30°C to 60°C DC 12V(±25%)	TVI / AHD / CVI /CVBS	DWDR BLC HLC 2D OSD	ColorHunter 20M white-light	دید در شب رنگی بدنه پلاستیک	5MP "1/2.7 لنز ثابت (4.0 mm) 0.02 Lux (AGC ON) 0 Lux (IR on)	 **UAC-B115-F40-W**
14,500,000	IP67 -30°C to 60°C DC 12V(±25%)	TVI / AHD / CVI /CVBS	DWDR BLC HLC 2D | 3D OSD	ColorHunter 20M white-light	دید در شب رنگی بدنه پلاستیک	2MP "1/3 لنز ثابت (2.8 mm) 0.02 Lux (AGC ON) 0 Lux (IR on)	 **UAC-T112-F28-W**
25,000,000	IP67 -30°C to 60°C DC 12V(±25%)	TVI / AHD / CVI /CVBS	DWDR BLC HLC 2D | 3D	40M Two white-light	میکروفون داخلی بدنه فلز و پلاستیک	2MP "1/2.9 لنز ثابت (2.8 mm) 0.005 Lux (AGC ON) 0 Lux (IR on)	 **UAC-T122-AF28M-W**
19,900,000	IP67 -30°C to 60°C DC 12V(±25%)	TVI / AHD / CVI /CVBS	DWDR BLC HLC 2D OSD	ColorHunter 20M white-light	دید در شب رنگی بدنه پلاستیک	5MP "1/2.7 لنز ثابت (2.8 mm) 0.01 Lux(AGC ON) 0 Lux(white light on)	 **UAC-T115-F28-W**
36,000,000	IP67 -30°C to 60°C DC 12V(±25%)	TVI / AHD / CVI /CVBS	DWDR BLC HLC 2D OSD	ColorHunter 40M Two white-light	دید در شب رنگی میکروفون داخلی بدنه فلز و پلاستیک	5MP "1/2.7 لنز ثابت (2.8 mm) 0.005 Lux (AGC ON) 0 Lux (IR on)	 **UAC-T125-AF28M-W**

XVR

قیمت (ریال)	امکانات	Decoding Capability	فشرده سازی ویدیو	پورت	هارد	USB	رزولوشن	ویدئو	مدل
	آنالوگ: بازدارندگی فعال آنالوگ: تشخیص چهره دقیق تحت شبکه: تشخیص چهره تحت شبکه: تشخیص خطای فوکوس تحت شبکه: تشخیص تغییر صحنه تحت شبکه:SIP تحت شبکه: تشخیص شی گمشده تحت شبکه: تشخیص اشیاء جا مانده تحت شبکه: تعقیب و ردیابی هوشمند Max User: 128 10°C to 55°C- Motion Detection	Analog: 8×8MP@8 Analog: 8×3K@12 Analog: 8×5MP@12 Analog: 8×4MP@15 Analog: 8×1080p@25 Analog: 8×720p@30 IP: 4×4MP@30 IP: 2×8MP@30 IP: 8×1080p@30 IP: 16×720P@30	H.265/H.264	1HDMI output 1VGA output 1 RS485	2 SATA	1USB 2.0 1USB 3.0	Up to 8MP	8 chanel Analog Input 8ch BNC IP Input 8ch	 **XVR302-08U3**
	آنالوگ: تشخیص چهره دقیق آنالوگ: بازدارندگی فعال آنالوگ: تشخیص حرکت دقیق تحت شبکه: تشخیص چهره تحت شبکه: تشخیص خطای فوکوس تحت شبکه: تشخیص تغییر صحنه تحت شبکه:SIP تحت شبکه: تشخیص شی گمشده تحت شبکه: تشخیص اشیاء جا مانده تحت شبکه: تعقیب و ردیابی هوشمند Max User: 128 10°C to 55°C- Motion Detection	Analog: 8×8MP@8 Analog: 8×5MP@12 Analog: 8×4MP@15 Analog: 8×1080p@25 Analog: 16×720@30 IP: 4×4MP@30 IP: 2×8MP@30 IP: 8×1080p@30 IP: 16×720P@30	H.265/H.264	1HDMI output 1VGA output 1 RJ45	2 SATA	1USB 2.0 1USB 3.0	Up to 8MP	16 chanel Analog Input 16ch BNC IP Input 16ch	 **XVR302-16U3**
37,000,000	SD: 4-ch Synchronous Playback HD: 2-ch Synchronous Playback Max User: 128 10°C to 55°C- Motion Detection	Analog: 2×4MP Lite@15 Analog: 2×5MP Lite@12 Analog: 2×1080p@15 IP: 1×4MP@30 IP: 2×1080p@30	H.265/H.264	1HDMI output 1VGA output	1 HDD 1 SATA	2USB 2.0	Up to 5MP Lite	4 chanel Analog Input 4ch BNC IP Input 2ch	 **XVR301-04G3**

XVR301-08G3	8 chanel Analog Input 8ch BNC IP Input 4ch	Up to 5MP Lite	2USB 2.0	1 HDD 1 SATA	1HDMI output 1VGA output	H.265/H.264	Analog: 4×4MP Lite@8 Analog: 4×5MP Lite@6 Analog: 4×1080p Lite@12 IP: 1×4MP@30 IP: 2×1080p@30	SD: 8-ch Synchronous Playback HD: 4-ch Synchronous Playback Max User: 128 10°C to 55°C- Motion Detection	51,000,000
XVR301-04Q3	4 chanel Analog Input 4ch BNC IP Input 2ch	Up to 8MP Lite	2USB 2.0	1 HDD 1 SATA	1HDMI output 1VGA output 1 RJ45	H.265/H.264	Analog: 4×4MP Lite@15 Analog: 4×5MP Lite@12 Analog: 4×8MP Lite@8 Analog: 4×1080p@15 IP: 1×4MP@30 IP: 2×1080p@30	HD: 4-ch Synchronous Playback Max User: 128 10°C to 55°C- Motion Detection	59,000,000
XVR301-16G3	16 chanel Analog Input 16ch BNC IP Input 8ch	Up to 5MP Lite	2USB 2.0	1 HDD 1 SATA	1HDMI output 1VGA output 1 RJ45	H.265/H.264	Analog: 8×4MP Lite@8 Analog: 8×5MP Lite@6 Analog: 8×1080p Lite@12 IP: 1×8MP@30 IP: 2×4MP@30 IP: 4×1080p@30	SD: 16-ch Synchronous Playback HD: 8-ch Synchronous Playback Max User: 128 10°C to 55°C- Motion Detection	82,500,000
XVR301-08Q3	8 chanel Analog Input 8ch BNC IP Input 4ch	Up to 8MP Lite	2USB 2.0	1 HDD 1 SATA	1HDMI output 1VGA output 1 RJ45	H.265/H.264	Analog: 8×4MP Lite@15 Analog: 8×5MP Lite@12 Analog: 8×8MP Lite@8 Analog: 8×1080p Lite@15 IP: 1×8MP@30 IP: 2×4MP@30 IP: 4×1080p@30	HD: 8-ch Synchronous Playback Max User: 128 10°C to 55°C- Motion Detection	88,000,000
XVR302-16Q3	16 chanel Analog Input 16ch BNC IP Input 8ch	Up to 8MP Lite	1USB 2.0 1USB 3.0	2 HDD 2 SATA	1HDMI output 1VGA output 1 RS485 1 RJ45	H.265/H.264	Analog: 16×4MP Lite@15 Analog: 16×5MP Lite@12 Analog: 16×8MP Lite@8 Analog: 16×1080P@15 Analog: 16×720@30 IP: 8×1080p@30 IP: 16×720P@30 IP: 24×D1@30	HD: 16-ch Synchronous Playback Max User: 128 10°C to 55°C- Motion Detection	165,000,000
XVR302-32Q3	32 chanel Analog Input 32ch BNC IP Input 4ch	Up to 8MP Lite	1USB 2.0 1USB 3.0	2 SATA	1 RS485	H.265/H.264	Analog: 16×4MP Lite@15 Analog: 16×5MP Lite@12 Analog: 16×8MP Lite@8 Analog: 16×1080P@15 Analog: 16×720@30 IP: 4×4MP@30 IP: 2×8MP@30 IP: 8×1080p@30 IP: 16×720P@30	آنالوگ: تشخیص چهره دقیق تحت شبکه: تشخیص چهره تحت شبکه: تشخیص خطای فوکوس تحت شبکه: تشخیص تغییر صحنه تحت شبکه:SIP تحت شبکه: تشخیص شی گمشده تحت شبکه: تشخیص اشیاء جا مانده تحت شبکه: تعقیب و ردیابی هوشمند HD: 8-ch Synchronous Playback Max User: 128 10°C to 55°C- Motion Detection	275,000,000

IP Camera Easy Series

قیمت (ریال)	ویژگی های هوشمند	استاندارد	فشرده سازی تصویر	تنظیمات تصویر	روشنایی تصویر	امکانات	سنسور / لنز	مدل
	تشخیص حرکت انسان تشخیص ورود به محدوده غیرمجاز	IP67 ONVIF -30 ~ +60°C	30 فریم در ثانیه Ultra 265 OSD ROI Privacy Mask Motion Detection	DWDR BLC HLC 2D/3D DNR Digital Defog	Pixel Sense SMART IR 30M IR	کارت حافظه PoE	2MP 1/2.7" CMOS لنز متغیر دستی (12 ~ 2.8mm) (1920x1080)	**IPC2322LBR3-SP-D**
	تشخیص حرکت	IP67 ONVIF -30 ~ +60°C	30 فریم در ثانیه Ultra 265 OSD ROI Privacy Mask Motion Detection	DWDR BLC HLC 2D/3D DNR Digital Defog	Pixel Sense SMART IR 30M IR	بدنه فلزی کارت حافظه PoE	2MP 1/2.7" CMOS لنز موتورایز (12 ~ 2.8mm) (1920x1080)	**IPC2322LBR3-SPZ28-D**
	تشخیص حرکت	IP67 ONVIF -30 ~ +60°C	25 فریم در ثانیه Ultra 265 OSD ROI Privacy Mask Motion Detection	DWDR BLC HLC 2D/3D DNR Digital Defog	Pixel Sense SMART IR 60M IR	PoE	2MP 1/2.7" CMOS لنز ثابت (4.0 mm) (1920x1080)	**IPC2C22CR6-PF40-A**
	تشخیص حرکت تشخیص صدا	IP67 ONVIF -30 ~ +60°C DC 12V(±25%)	Ultra H.265 30 فریم در ثانیه OSD ROI Privacy Mask Motion Detection	DWDR BLC HLC 2D/3D DNR Digital Defog	SMART IR 30M IR	بدنه پلاستیک و گرافن میکروفون داخلی کارت حافظه PoE	2MP 1/2.9" CMOS لنز ثابت (2.8 mm) (1920x1080)	**IPC2122LB-ASF28K-A**
	تشخیص حرکت	IP67 ONVIF -30 ~ +60°C	25 فریم در ثانیه Ultra 265 OSD ROI Privacy Mask Motion Detection	DWDR BLC HLC 2D/3D DNR	Pixel Sense SMART IR 30M IR	PoE	2MP 1/2.7" CMOS لنز ثابت (4.0 mm) (1920x1080)	**IPC2122CR3-PF40-A**
	تشخیص حرکت	IP67 ONVIF -30 ~ +60°C	20 فریم در ثانیه Ultra 265 OSD ROI Privacy Mask Motion Detection	DWDR BLC HLC 2D/3D DNR Digital Defog	SMART IR 30M IR	بدنه فلز و پلاستیک PoE	3MP 1/2.7" CMOS لنز ثابت (2.8 mm) (2304x1296)	**IPC2123LB-SF28-A1**
	تشخیص صدا تشخیص عبور از خط تشخیص ورود به محدوده غیرمجاز	IP67 ONVIF -30 ~ +60°C	30 فریم در ثانیه Ultra 265 OSD ROI Privacy Mask Motion Detection	DWDR BLC HLC 2D/3D DNR Digital Defog	SMART IR 30M IR	بدنه فلز و پلاستیک میکروفون داخلی کارت حافظه PoE حالت راهرو	3MP 1/2.7" CMOS لنز ثابت (2.8 mm) (2304x1296)	**IPC2123LB-AF28KM-G**
	تشخیص حرکت	IP67 ONVIF -30 ~ +60°C	20 فریم در ثانیه Ultra 265 OSD ROI Privacy Mask Motion Detection	DWDR BLC HLC 2D/3D DNR Digital Defog	SMART IR 30M IR	بدنه فلز و پلاستیک PoE	3MP 1/2.7" CMOS لنز ثابت (4.0 mm) (2304x1296)	**IPC2123LB-SF40-A1**
	تشخیص حرکت تشخیص عبور از خط تشخیص ورود به محدوده غیرمجاز	IP67 ONVIF -30 ~ +60°C	25 فریم در ثانیه Ultra 265 OSD ROI Privacy Mask Motion Detection	DWDR BLC HLC 2D/3D DNR Digital Defog	SMART IR 30M IR	بدنه فلزی کارت حافظه PoE	4MP 1/3" CMOS لنز ثابت (2.8 mm) (2560x1440)	**IPC2124LB-SF28KM-G**
	تشخیص حرکت تشخیص عبور از خط تشخیص ورود به محدوده غیرمجاز	IP67 ONVIF -30 ~ +60°C	25 فریم در ثانیه Ultra 265 OSD ROI Privacy Mask Motion Detection	DWDR BLC HLC 2D/3D DNR Digital Defog	SMART IR 30M IR	بدنه فلزی کارت حافظه PoE	4MP 1/3" CMOS (2560x1440) لنز ثابت (4.0 mm)	**IPC2124LB-SF40KM-G**
	تشخیص حرکت	IP67 ONVIF -30 ~ +60°C	20 فریم در ثانیه Ultra 265 OSD ROI Privacy Mask Motion Detection	DWDR BLC HLC 2D/3D DNR Digital Defog	Pixel Sense SMART IR 30M IR	بدنه فلزی PoE	5MP 1/2.7" CMOS لنز ثابت (4.0 mm) (2592x1944)	**IPC2125LR3-PF40M-D**
	تشخیص حرکت تشخیص صدا تشخیص عبور از خط تشخیص ورود به محدوده غیرمجاز	IP67 ONVIF -30 ~ +60°C	25 فریم در ثانیه Ultra 265 OSD ROI Privacy Mask Motion Detection	120dB WDR BLC HLC 2D/3D DNR Digital Defog	EasyStar SMART IR 50M IR	میکروفون داخلی کارت حافظه Pan/Tilt حالت راهرو PoE	5MP 1/2.7" CMOS لنز ثابت (2.8 mm) (2880*1620)	**IPC2125LE-ADF28KM-G1**
	تشخیص ورود به محدوده غیرمجاز	IK10 IP67 ONVIF -30 ~ +60°C	30 فریم در ثانیه Ultra 265 OSD ROI Privacy Mask Motion Detection	DWDR BLC HLC 2D/3D DNR Digital Defog	SMART IR 30M IR	-	2MP 1/2.7" CMOS لنز ثابت (2.8 mm) (1920x1080)	**IPC322LR3-VSPF28-A**

	تشخیص حرکت تشخیص صدا	IP67 IP66 ONVIF -30 ~ +60°C DC 12V(±25%)	Ultra H.265 30 فریم در ثانیه OSD ROI Privacy Mask Motion Detection	DWDR BLC HLC 2D/3D DNR Digital Defog	SMART IR 30M IR	بدنه فلز و پلاستیک میکروفون داخلی کارت حافظه PoE	2MP 1/2.9" CMOS (1280x720) لنز ثابت (2.8 mm) (1920x1080)	 **IPC322LB-ASF28K-A**
	تشخیص ورود به محدوده غیرمجاز	IK10 IP67 -30 ~ +60°C DC 12V(±25%)	20 فریم در ثانیه Ultra 265 OSD ROI Privacy Mask Motion Detection	DWDR BLC HLC 2D/3D DNR Digital Defog	SMART IR 30M IR	بدنه فلز و پلاستیک PoE	3MP 1/2.8" CMOS لنز ثابت (2.8 mm) (2304x1296)	 **IPC323LB-SF28-A1**
	تشخیص حرکت	IK10 IP67 ONVIF -30 ~ +60°C DC 12V(±25%)	30 فریم در ثانیه Ultra 265 OSD ROI Privacy Mask Motion Detection	120dB WDR BLC HLC 2D/3D DNR Digital Defog	SMART IR 30M IR	بدنه فلز و پلاستیک کارت حافظه Pan/Tilt PoE حالت راهرو	3MP 1/2.7" CMOS لنز ثابت (2.8 mm) (2304x1296)	 **IPC323LB-SF28K-G**
	تشخیص حرکت انسان تشخیص عبور از خط تشخیص ورود به محدوده غیرمجاز	IK10 IP67 ONVIF -30 ~ +60°C	25 فریم در ثانیه Ultra 265 OSD ROI Privacy Mask Motion Detection	DWDR BLC HLC 2D/3D DNR Digital Defog	SMART IR 30M IR	کارت حافظه Pan/Tilt PoE	4MP 1/3" CMOS (2560x1440) لنز ثابت (2.8 mm)	 **IPC324LB-SF28K-G**
	تشخیص حرکت تشخیص دستکاری تشخیص صدا	IK10 IP67 ONVIF -30 ~ +60°C DC 12V(±25%)	30 فریم در ثانیه Ultra 265 OSD ROI Privacy Mask Motion Detection	DWDR BLC HLC 2D/3D DNR Digital Defog	SMART IR 30M IR	بدنه فلز و پلاستیک میکروفون داخلی کارت حافظه PoE	4MP 1/3" CMOS (2560x1440) لنز ثابت (2.8 mm) (1920x1080) (2304x1296)	 **IPC324LB-ASF28K-A**
	تشخیص حرکت	IK10 IP67 ONVIF -40 ~ +60°C DC 12V(±25%)	20 فریم در ثانیه Ultra 265 OSD ROI Privacy Mask Motion Detection	DWDR BLC HLC 2D/3D DNR Digital Defog	SMART IR 30M IR	کارت حافظه PoE	4MP 1/3" CMOS لنز متغیر دستی (12 ~ 2.8mm) (2592x1520)	 **IPC3234LR3-VSP-D**
	تشخیص حرکت تشخیص صدا تشخیص عبور از خط	IP67 ONVIF -30 ~ +60°C DC 12V(±25%)	25 فریم در ثانیه Ultra 265 OSD ROI Privacy Mask Motion Detection	120dB WDR BLC HLC 2D/3D DNR Digital Defog	SMART IR 30M IR	میکروفون داخلی کارت حافظه PoE حالت راهرو	5MP 1/2.7" CMOS (2880*1620) لنز ثابت (2.8 mm)	 **IPC3615LE-ADF28K-G1**

IP Camera Prime Series

قیمت (ریال)	ویژگی های هوشمند	استاندارد	فشرده سازی تصویر	تنظیمات تصویر	روشنایی تصویر	امکانات	سنسور / لنز	مدل
	شمارش افراد تشخیص چهره تشخیص عبور از خط تشخیص تغییر صحنه	IK10 IP67 ONVIF -35 ~ +60°C	60 فریم در ثانیه Ultra 265 OSD ROI Privacy Mask	120dB WDR BLC HLC 2D/3D DNR Digital Defog	Lighthunter SMART IR 50M IR	کارت حافظه حالت راهرو PoE	2MP 1/2.8" CMOS لنز ثابت (4.0 mm) (1920x1080)	 **IPC2222EBR5-HDUPF40**
	شمارش افراد تشخیص چهره تشخیص صدا تشخیص عبور از خط تشخیص ورود به محدوده غیرمجاز تشخیص شی گمشده تشخیص تغییر صحنه تشخیص جا به جایی اشیاء تشخیص خطای فوکوس	IK10 IP67 ONVIF -35 ~ +60°C	30 فریم در ثانیه Ultra 265 OSD ROI Privacy Mask Motion Detection	120dB WDR BLC HLC 2D/3D DNR Digital Defog	Lighthunter SMART IR 50M IR	کارت حافظه حالت راهرو PoE	2MP 1/2.8" CMOS لنز ثابت (4.0 mm) (1920x1080)	 **IPC2222ER5-DUPF40-C**
	تشخیص حرکت	IP67 ONVIF -35 ~ +60°C DC 12V(±25%)	30 فریم در ثانیه Ultra 265 OSD ROI Privacy Mask Motion Detection	120dB WDR BLC HLC 2D/3D DNR Digital Defog	SMART IR 50M IR	بدنه فلزی کارت حافظه Two-way audio Alarm I/O Audio I/O PoE حالت راهرو	2MP 1/2.8" CMOS لنز متغیر دستی (12 ~ 2.8mm) (1920x1080)	 **IPC2322EBR5-P-C**
	تشخیص حرکت	IK10 IP67 ONVIF -40 ~ +60°C DC 12V(±25%)	30 فریم در ثانیه Ultra 265 OSD ROI Privacy Mask Motion Detection	120dB WDR BLC HLC 2D/3D DNR Digital Defog	SMART IR 30M IR	کارت حافظه Two-way audio Alarm I/O Audio I/O حالت راهرو PoE	2MP 1/2.8" CMOS لنز متغیر دستی (12 ~ 2.8mm) (1920x1080)	 **IPC3232ER-DV-ME**
	تشخیص حرکت	IK10 IP66 ONVIF -40 ~ +60°C	25 فریم در ثانیه Ultra 265 OSD ROI Privacy Mask Motion Detection	120dB WDR BLC HLC 2D/3D DNR Digital Defog	SMART IR 10M IR	کارت حافظه Two-way audio Alarm I/O Audio I/O Panoramic omni directional Mic PoE	4MP 1/3" CMOS لنز ثابت (1.6 mm) (2560x1440)	 **IPC814SR-DVPF16**

IP Camera Warm Light

قیمت (ریال)	ویژگی های هوشمند	استاندارد	فشرده سازی تصویر	تنظیمات تصویر	روشنایی تصویر	امکانات	سنسور / لنز	مدل
	تشخیص حرکت تشخیص صدا تشخیص عبور از خط تشخیص ورود به محدوده غیرمجاز	IP67 ONVIF -30 ~ +60°C	30 فریم در ثانیه Ultra 265 OSD ROI Privacy Mask Motion Detection	120dB WDR BLC HLC 2D/3D DNR Digital Defog	Colorhunter SMART IR 30M IR White Light	میکروفون داخلی کارت حافظه Two-way audio اسپیکر داخلی PoE حالت راهرو	2MP 1/2.8" CMOS لنز ثابت (2.8 mm) (1920x1080)	 **IPC2122LE-ADF28KMC-WL**
	تشخیص حرکت تشخیص صدا	IP67 ONVIF -30 ~ +60°C DC 12V(±25%)	Ultra H.265 30 فریم در ثانیه OSD ROI Privacy Mask Motion Detection	DWDR BLC HLC 2D/3D DNR Digital Defog	30M Colorhunter	بدنه فلز و پلاستیک میکروفون داخلی کارت حافظه PoE	2MP 1/2.9" CMOS لنز ثابت (2.8 mm) (1920x1080)	 **IPC2122LB-AF28K-WL**
	تشخیص حرکت تشخیص صدا	IP67 ONVIF -30 ~ +60°C DC 12V(±25%)	Ultra H.265 30 فریم در ثانیه OSD ROI Privacy Mask Motion Detection	DWDR BLC HLC 2D/3D DNR Digital Defog	30M Colorhunter	بدنه فلز و پلاستیک میکروفون داخلی کارت حافظه PoE	2MP 1/2.9" CMOS لنز ثابت (4.0 mm) (1920x1080)	 **IPC2122LB-AF40K-WL**
	تشخیص حرکت شمارش افراد تشخیص صدا تشخیص عبور از خط تشخیص ورود به محدوده غیرمجاز	IP67 ONVIF -30 ~ +60°C	30 فریم در ثانیه Ultra 265 OSD ROI Privacy Mask Motion Detection	120dB WDR BLC HLC 2D/3D DNR Digital Defog	SMART IR 30M IR	بدنه فلزی میکروفون داخلی کارت حافظه Two-way audio اسپیکر داخلی PoE حالت راهرو	4MP 1/2.7" CMOS (2688x1520) لنز ثابت (2.8 mm)	 **IPC2124SB-ADF28KMC-I0**
	تشخیص حرکت شمارش افراد تشخیص صدا تشخیص عبور از خط تشخیص ورود به محدوده غیرمجاز	IP67 ONVIF -30 ~ +60°C	30 فریم در ثانیه Ultra 265 OSD ROI Privacy Mask Motion Detection	120dB WDR BLC HLC 2D/3D DNR Digital Defog	SMART IR 30M IR	بدنه فلزی میکروفون داخلی کارت حافظه Two-way audio اسپیکر داخلی PoE حالت راهرو	5MP 1/2.7" CMOS (2880*1620) لنز ثابت (2.8 mm)	 **IPC2125SB-ADF28KMC-I0**
	تشخیص حرکت شمارش افراد تشخیص صدا تشخیص عبور از خط تشخیص ورود به محدوده غیرمجاز	IP67 ONVIF -30 ~ +55°C	30 فریم در ثانیه Ultra 265 OSD ROI Privacy Mask Motion Detection	120dB WDR BLC HLC 2D/3D DNR Digital Defog	SMART IR 30M IR	بدنه فلز و پلاستیک میکروفون داخلی کارت حافظه Two-way audio اسپیکر داخلی PoE حالت راهرو	4MP 1/2.7" CMOS (2688x1520) لنز ثابت (2.8 mm)	 **IPC3614SB-ADF28KMC-I0**
	تشخیص حرکت شمارش افراد تشخیص صدا تشخیص عبور از خط تشخیص ورود به محدوده غیرمجاز	IP67 ONVIF -30 ~ +55°C	30 فریم در ثانیه Ultra 265 OSD ROI Privacy Mask Motion Detection	120dB WDR BLC HLC 2D/3D DNR Digital Defog	SMART IR 30M IR	بدنه فلز و پلاستیک میکروفون داخلی کارت حافظه Two-way audio اسپیکر داخلی PoE حالت راهرو	5MP 1/2.7" CMOS (2880*1620) لنز ثابت (2.8 mm)	 **IPC3615SB-ADF28KMC-I0**

 IPC3612LE-ADF28KC-WL	2MP 1/2.8" CMOS لنز ثابت (2.8 mm) (1920x1080)	میکروفون داخلی کارت حافظه اسپیکر داخلی PoE	Colorhunter SMART IR 30M IR White Light	120dB WDR BLC HLC 2D/3D DNR Digital Defog	30 فریم در ثانیه Ultra 265 OSD ROI Privacy Mask Motion Detection	IP67 -30 ~ +60°C	تشخیص حرکت انسان تشخیص صدا تشخیص عبور از خط تشخیص ورود به محدوده غیرمجاز	
 IPC3612LB-AF28K-WL	2MP 1/2.9" CMOS	بدنه فلز و پلاستیک میکروفون داخلی کارت حافظه PoE	30M Colorhunter	DWDR BLC HLC 2D/3D DNR Digital Defog	Ultra 265 OSD ROI Motion Detection	IP67 ONVIF -30 ~ +60°C DC 12V(±25%)	تشخیص حرکت تشخیص صدا	

Speed Dome Series

مدل	سنسور / لنز	امکانات	روشنایی تصویر	تنظیمات تصویر	فشرده سازی تصویر	استاندارد	ویژگی های هوشمند	قیمت (ریال)
 IPC9312LFW-AF28-2X4	2MP 1/2.8" CMOS لنز موتورایز (12 ~ 2.8mm) لنز ثابت (2.8 mm) (1920x1080)	میکروفون داخلی کارت حافظه Two-way audio اسپیکر داخلی Pan/Tilt PoE	Lighthunter SMART IR 10M IR 50M IR	DWDR 120dB WDR BLC HLC 2D/3D DNR Digital Defog	25 فریم در ثانیه Ultra 265 OSD ROI Privacy Mask Motion Detection	IP66 ONVIF -20 ~ +60°C DC 12V(±25%)	تشخیص حرکت تشخیص صدا تشخیص عبور از خط تشخیص ورود به محدوده غیرمجاز	
 IPC6322LR-X22-C	2MP 1/2.9" CMOS لنز موتورایز (114.4 - 5.2 mm) (1920x1080)	کارت حافظه Pan/Tilt PoE	SMART IR 150M IR	DWDR BLC HLC 2D/3D DNR Digital Defog	30 فریم در ثانیه Ultra 265 OSD ROI Privacy Mask Motion Detection	IP66 ONVIF -40 ~ +65°C DC 12V(±25%)	تشخیص حرکت شمارش افراد تشخیص چهره تشخیص عبور از خط تشخیص ورود به محدوده غیرمجاز	
 IPC672LR-AX4DUPKC	2MP 1/2.8" CMOS لنز موتورایز (12 ~ 2.8mm) (1920x1080)	میکروفون داخلی کارت حافظه اسپیکر داخلی Pan/Tilt PoE	Lighthunter SMART IR 50M IR White Light	120dB WDR BLC HLC 2D/3D DNR Digital Defog	30 فریم در ثانیه Ultra 265 OSD ROI Privacy Mask Motion Detection	IP66 ONVIF -35 ~ +60°C	تشخیص حرکت انسان تشخیص صدا	
 IPC6412LR-X5P	2MP 1/2.9" CMOS لنز موتورایز (13.5 - 2.7 mm) (1920x1080)	میکروفون داخلی کارت حافظه PoE	SMART IR 30M IR	DWDR BLC HLC 2D/3D DNR	30 فریم در ثانیه Ultra 265 OSD ROI Privacy Mask Motion Detection	ONVIF -10 ~ +50°C DC 12V(±25%)	تشخیص حرکت	
 IPC6424SR-X25-VF	4MP 1/2.8" CMOS (2688x1520) لنز موتورایز (120 ~ 4.8mm) AF	کارت حافظه Two-way audio Alarm I/O Audio I/O Pan/Tilt PoE	Lighthunter SMART IR 100M IR	120dB WDR BLC HLC 2D/3D DNR Digital Defog	30 فریم در ثانیه Ultra 265 OSD ROI Privacy Mask Motion Detection	IK10 IP67 ONVIF -40 ~ +70°C DC 12V(±25%)	تشخیص حرکت شمارش افراد تشخیص صدا تشخیص عبور از خط تشخیص ورود به محدوده غیرمجاز	

NVR

مدل	ویدئو	رزولوشن	USB	هارد	پورت	فشرده سازی ویدئو	Decoding Capability	امکانات	قیمت (ریال)
 NVR301-04S3	4 chanel Video Out: 48Mbps Video Input: 64Mbps	Up to 4k	2 USB 2.0 2 USB 2.0مشکل	1 SATA 1 SATA HDDs HDD 1 Up to 8TB for each HDD	1 HDMI 1 VGA output	Ultra 265 H.265 H.264 Support Ultra265	4 x 5MP@25 1 x 4K@30 4x 3MP@25 4 x 4MP@25 4 x 1080P@30 8 x 720P@30	8-ch Synchronous Playback 10°C to 55°C-	
 NVR301-08S3	8 chanel Video Out: 48Mbps Video Input: 64Mbps	Up to 4k	2 USB 2.0	1 SATA HDDs Up to 8TB for each HDD	1 HDMI 1 VGA output	Ultra 265 H.265 H.264 Support Ultra265	4x 3MP@25 4 x 5MP@25 1 x 4K@30 8 x 720P@30 4 x 4MP@25 16 x D1@25 4 x 1080P@30	16-ch Synchronous Playback instant playback 10°C to 55°C-	
 NVR301-08S3-P8	8 chanel Video Out: 48Mbps Video Input: 64Mbps	Up to 4k	2 USB 2.0 2 USB 2.0مشکل	1 SATA HDD 1 Up to 8TB for each HDD	8 PoE 1 HDMI 1 VGA output	Ultra 265 H.265 H.264	1 x 4K@30 4x 3MP@25 4 x 5MP@25 4 x 4MP@25 8 x 720P@30 16 x D1 4 x 1080P@30	8-ch Synchronous Playback instant playback رک مونت 2 یونیت Plug & Play 10°C to 55°C-	
 NVR301-16E2	16 chanel Video Input: 64Mbps Video Out: 64Mbps	Up to 8MP	2 USB 2.0 1 USB 3.0	1 SATA HDDs Up to 8TB for each HDD	1 HDMI 1 VGA output 1 × RS-485	Ultra 265 H.265 H.264 Support Ultra265	2 x 4MP@30 1 x 5MP@30 2 x 3MP@30 1 x 4K@30 8 x 720P@30 1 x 1080P@30 16 x D1@30	16-ch Synchronous Playback instant playback	
 NVR301-16S3	16 chanel Video Out: 48Mbps Video Input: 64Mbps	Up to 8MP	2 USB 2.0	1 SATA HDDs Up to 8TB for each HDD	1 HDMI 1 VGA output	Support Ultra265 Ultra 265 H.265 H.264	1 x 4K@30 4x 3MP@25 4 x 5MP@25 4 x 4MP@25 4 x 1080P@30 8 x 720P@30 16xD1@25	16-ch Synchronous Playback instant playback 10°C to 55°C-	
 NVR302-16S2-P16	16 chanel Video Input: 160Mbps Video Out: 64Mbps	Up to 8MP	1 USB 2.0 1 USB 3.0	2 SATA HDDs Up to 10TB for each HDD	16 PoE 1 HDMI 1 VGA output پورت شبکه گیگابیت	Support Ultra265 Ultra 265 H.265 H.264	8 x 1080p@30 5 x 3MP@30 4 x 4MP@30 2 x 4K@30 16 x 720p@30	16-ch Synchronous Playback Alarm I/O:4/1 Plug & Play 10°C to 55°C-	
 NVR302-32S	32 chanel Video Input: 160Mbps Video Out: 64Mbps	Up to 8MP	1 USB 3.0 2 USB 2.0	2 SATA HDDs Up to 8TB for each HDD	1 HDMI 1 VGA output	Ultra 265 H.265 H.264 Support Ultra265	3 x 5MP@30 32 x D1 16 x 720p@30 8 x 1080p@30 5 x 3MP@30 4 x 4MP@30 2 x 4K@30	instant playback 16-ch Synchronous Playback رک مونت 1 یونیت 10°C to 55°C- Accurate retrieval	
 NVR304-32S	32 chanel Video Input: 160Mbps Video Out: 64Mbps	Up to 8MP	1 USB 3.0 2 USB 2.0	4 SATA 4 SATA HDDs Up to 8TB for each HDD	1 HDMI 1 VGA output پورت شبکه گیگابیت	Ultra 265 H.265 H.264 Support Ultra265	3 x 5MP@30 32 x D1 16 x 720p@30 8 x 1080p@30 5 x 3MP@30 4 x 4MP@30 2 x 4K@30	instant playback 16-ch Synchronous Playback رک مونت 1 یونیت 10°C to 55°C- Accurate retrieval	
 NVR304-32S-P16	32 chanel Video Input: 160Mbps Video Out: 64Mbps	Up to 8MP	1 USB 3.0 1 USB 2.0	4 SATA HDDs Up to 10TB for each HDD	16 PoE 1 HDMI 1 VGA output پورت شبکه گیگابیت 1 × RS-485	Support Ultra265 Ultra 265 H.265 H.264	3 x 5MP@30 32 x D1 16 x 720p@30 8 x 1080p@30 5 x 3MP@30 4 x 4MP@30 2 x 4K@30	instant playback 16-ch Synchronous Playback رک مونت 1 یونیت 10°C to 55°C- Accurate retrieval Plug & Play	

Switch

مدل	10/100Mbps-Network Port	Gigabit Combo Port (RJ45 and Optical Fiber)	PoE Standard	PoE Power	Extend Mode	Description	قیمت (ریال)
 NSW2010-10T-POE-IN	10	–	IEEE802.3af/at/az/u/x	120W	Up to 250m	2 x Uplink Port 8 PoE Ports	
 NSW2010-16T2GC-POE-IN	16	2	IEEE802.3af/at/az/u/x	250w	Up to 250m	16 x PoE port 2 x 1000Mbps Combo port	
 NSW2020-24T1GT1GC-POE-IN	24	1	IEEE802.3af/at/az/u/x	370w	Up to 250m	2 x 1000Mbps port 24 x PoE port	
 NSW5110-24GT4GP-IN	–	2	–	–	–	2 x 1000Mbps Combo port 24 x 1000Mbps Combo port 2 x 2000Mbps Combo port	