

IP Camera

حداكثر رزولوشن:1920X1080(30fps)2MP ميكروفون داخلي **حداقل روشنایی:** F2.0, 0.02 LUX StarLight دید در شب: 30m smart IR فشرده سازی: S+265 / H.265 قابلیت ضد نور: DWDR جنس بدنه: فلز +پلاستیک، IP67 Full Interface

حداكثر رزولوشن: 1920x1080(25 fps)2MP

لنز: fix 2.8 mm

ميكروفون داخلي

لنز: fix 2.8 mm

لنز : 2.8mm Fix

حداقل روشنایی: 0.02 Lux، F2

دید در شب: 30m smart IR

فشرده سازی: S + 265 / H.265

جنس بدنه:فلز + پلاستیک IP67

پشتیبانی از قابلیت: tripwire و perimeter

حداكثر رزولوشن: 1920x1080(25 fps)2MP

دید در شب: 20m Warm LED, Full color

پشتیبانی از قابلیت: tripwire و perimeter

حداكثر رزولوشن:2688X1520(25fps)4MP

حداقل روشنایی: F1.6, 0.02 LUX StarLight

میکروفون اخلی، شیار کارت حافظه

منبع تغذیه: (802.3af) (MAX:7W)

دید در شب: 50m smart IR فشرده سازی: S+265 / H.265

جنس بدنه: فلز + پلاستیک IP67 و دکمهReset

حداقل روشنایی: F1.6 ،0.0008 Lux <u>Super S.Light</u>

میکروفون داخلی ، شیار کارت حافظه

فشرده سازی: S + 265 / H.265

قابلیت ضد نور: WDR 120 dB

IPC-T102-A-L



17,450,000 Rials

IPC-B102-A-L





17,450,000 Rials

IPC-B102-A

حداكثر رزولوشن:1920X1080(30fps)2MP

حداقل روشنایی: F2.0, 0.02 LUX StarLight



IPC-T102-A



21,100,000 Rials

حداكثر رزولوشن: 1920x1080(25 fps)2MP



ميكروفون داخلي

Full Interface

دید در شب: 30m smart IR

قابلیت ضد نور: DWDR

فشرده سازی: S+265 / H.265

جنس بدنه: فلز +پلاستیک، IP67

21,100,000 Rials

IPC-T312-AS-LED



35,010,000 Rials

حداكثر رزولوشن: 1920x1080(25 fps)2MP لنز: fix 2.8 mm میکروفون داخلی ، شیار کارت حافظه حداقل روشنایی: F1.6 ،0.0008 Lux <u>Super S.Light</u> دید در شب: 20m Warm LED, Full color فشرده سازی: S + 265 / H.265 قابلیت ضد نور: WDR 120 dB پشتیبانی از قابلیت: tripwire و perimeter

پشتیبانی از قابلیت: tripwire و perimeter

جنس بدنه:فلز + پلاستیک IP67

IPC-B312-AS-LED



32,420,000 Rials

IPC-T204-AS-JP



34,600,000 Rials

حداكثر رزولوشن:2688X1520(25fps)4MP لنز : 2.8mm Fix

جنس بدنه: فلز + پلاستیک IP67 و دکمهReset

میکروفون اخلی، شیار کارت حافظه **حداقل روشنایی:** F1.6, 0.02 LUX StarLight دید در شب: 50m smart IR فشرده سازی: S+265 / H.265 یشتیبانی از قابلیت: Primeter/tripwire/ DWDR/ ANR جنس بدنه: فلز +يلاستيك، P67ا, دكمه Reset

منبع تغذيه: (802.3af) (MAX:7W)

IPC-B204-AS-JP



34,600,000 Rials

یشتیبانی از قابلیت: Primeter/tripwire/ DWDR/ ANR

جنس بدنه: فلز +يلاستيك، IP67, دكمه Reset



IP Camera

حداكثر رزولوشن:2592x1520(25 fps)4MP لنز: fix 2.8 mm

میکروفون داخلی ، شیار کارت حافظه حداقل روشنایی: F1.6 ،0.002 Lux <u>StarLight</u> دید در شب: 20m Warm LED, Full color فشرده سازی: S + 265 / H.265 قابلیت ضد نور: WDR 120 dB یشتیبانی از قابلیت: tripwire و perimeter جنس بدنه: فلز IP67 و دكمهReset

حداكثر رزولوشن: 2592x1520(25 fps) 5MP

حداقل روشنایی: F1.6 ،0.002 Lux <u>StarLight</u>،

پشتیبانی از قابلیت: tripwire و perimeter

حداكثر رزولوشن: 3840x2160(20 fps)8MP

میکروفون داخلی ، شیار کارت حافظه

پشتیبانی از قابلیت: tripwire و perimeter

حداقل روشنایی: F1.6 ، 0.01 Lux

دید در شب: 30m smart IR

فشرده سازی: S + 265 / H.265

قابلیت ضد نور: WDR 120 dB

جنس بدنه: فلز IP67 و دكمه Reset

درای قابلیت تشخیص چهره

میکروفون داخلی ، شیار کارت حافظه

لنز موتورايز: 2.8mm-12mm

دید در شب: 30m smart IR

فشرده سازی: S + 265 / H.265

قابلیت ضد نور: DWDR

دكمه تنظيم مجدد Reset

جنس بدنه: فلز IP67

لنز: fix 2.8 mm

IPC-T314M-AS-LED



47,720,000 Rials

IPC-B314M-AS-LED حداكثر رزولوشن:2592x1520(25 fps)4MP لنز: fix 4.0 mm

میکروفون داخلی ، شیار کارت حافظه

فشرده سازی: S + 265 / H.265

قابلیت ضد نور: WDR 120 dB

جنس بدنه: فلز ۱P67 و دکمه Reset

لنز موتورايز: 2.8mm-12mm

دید در شب: 80m smart IR

فشرده سازى: S+265 / H.265

قابلیت ضد نور: WDR 120db

لنز: fix 2.8 mm

میکروفون داخلی، شیار کارت حافظه

پشتیبانی از قابلیت: Primeter/tripwire

جنس بدنه: فلز ، P67ا, دكمه Full Interface,Reset

حداقل روشنایی: F1.6 ،0.002 Lux <u>StarLight</u>

دید در شب: 20m Warm LED, Full color

پشتیبانی از قابلیت: tripwire و perimeter

حداكثر رزولوشن:2592X1520(25fps)5MP

حداقل روشنایی: F1.6, 0.002 LUX StarLight



51,540,000 Rial

IPC-T215MB-ZAS



75,110,000 Rials

IPC-B215MB-ZAS-I



77,430,000 Ria





قابلیت ضد نور: WDR 120 dB پشتیبانی از قابلیت: tripwire و perimeter جنس بدنه: فلز IP67 و دكمه Reset درای قابلیت تشخیص چهره

IPC-B218M-AS



75,110,000 Ria

IPC-T218M-AS



75,110,000 Rials

حداكثر رزولوشن:2560X1440(25fps)4MP

میکروفون داخلی، شیار کارت حافظه **حداقل روشنایی:** F1.6, 0.002 LUX S.Light دید در شب: 2Warmlight:15m/30m smart IR فشرده سازی: S+265 / H.265 قابلیت ضد نور: WDR 120db پشتیبانی از قابلیت: Primeter/tripwire

جنس بدنه: فلز + پلاستیک، IP67, دکمه Reset

IPC-T214-AS-DL



43,840,000 Ria



PTZ

حداكثر رزولوشن: 1920x1080(30fps)2MP بزرگنمایی اپتیکال: ۲۳X - دیجیتال: ۱۶x قابلیت تشخیص و طبقهبندی انسان و خودرو حداقل روشنایی: 0.001 Lux <u>Star Light</u>، دید در شب: **120** m smart IR فشرده سازی: S + 265 / H.265 قابلیت ضد نور: 140dB WDR پشتیبانی از قابلیت: tripwire و perimeter جنس بدنه: فلز IP66

IPC-SD42223XL



حداكثر رزولوشن: 1920x1080(30fps)2MP بزرگنمایی ایتیکال: ۲۵x - دیجیتال: ۱۶x قابلیت تشخیص و طبقهبندی انسان و خودرو حداقل روشنایی: 0.001 Lux Star Light، 51.5، 6.001 دید در شب: 150m smart IR فشرده سازی: S + 265 / H.265 قابلیت ضد نور: 140dB WDR پشتیبانی از قابلیت: tripwire و perimeter جنس بدنه: فلز IP66



حداكثر رزولوشن:2592X1520(20fps)5MP بزرگنمایی اپتیکال: ۲۳x - دیجیتال: ۱۶x سیستم مانیتورینگ هوشمند/ تشخیص چهره حداقل روشنایی: Star Light، 0.001 Lux <u>Star Light، </u> دید در شب: **150**m smart IR فشرده سازی: S + 265 / H.265 قابلیت ضد نور: 140dB WDR پشتیبانی از قابلیت: Primeter/tripwire جنس بدنه: فلز IP66

IPC-SD45223XL





پشتیبانی از دوربینهای تحت شبکه تا رزولوشن FMP

رابط SATA ۱عدد تا ۸ ترابایت برای یک هارد

پشتیبانی از فرمت های: H265+/H265/H264

پشتیبانی از دوربینهای تحت شبکه تا رزولوشنFMP

رابط SATA ۱ عدد تا ۱۰ ترابایت برای یک هارد

پشتیبانی از فرمت های: H265+/H265/H264

پشتیبانی از دوربینهای تحت شبکه تا رزولوشنAMP

پېنای باند: In 120 Mbps, Out 100Mbps

رابط SATA ۲عدد تا ۱۰ ترابایت برای یک هارد

پشتیبانی از فرمت های: H265+/H265/H264

رابط شبكه 1xRJ45 10/100/1000 Mbps

خروجی همزمان: HDMI (4K) ,VGA

ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P

پهنای باند: In 50Mbps Out 40Mbps خروجی همزمان: VGA, (2K) HDMI

ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P

پهنای باند: In 50Mbps Out 40Mbps

خروجی همزمان: HDMI (4K) ,VGA

ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P

ورودی حداکثر ۵ کانال

دارای تقویم شمسی

ورودی حداکثر ۱۰ کانال

دارای تقویم شمسی

ورودی حداکثر ۲۰ کانال

دارای تقویم شمسی

NVR

NV-1011



30,400,000_R

ورودی حداکثر 10 کانال پشتیبانی از دوربینهای تحت شبکه تا رزولوشن ۱۳√۶

پهنای باند: In 60 Mbps Out 40Mbps

رابط SATA ۱ عدد تا ۸ ترابایت برای یک هارد

یشتیبانی از فرمت های: H265+/H265/H264

پشتیبانی از دوربینهای تحت شبکه تا رزولوشن۸MP

رابط SATA ۱ عدد تا ۱۰ ترابایت برای یک هارد

پشتیبانی از فرمت های: H265+/H265/H264

پېنای باند: In 80Mbps Out 80Mbps

خروجی همزمان: HDMI (4K) ,VGA

ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P

خروجی همزمان: HDMI (4K) ,VGA

ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P

دارای تقویم شمسی

ورودی حداکثر ۲۰ کانال

NV-0511



25,540,000 Rials

NV-2041



64,430,000 Ria

NV-1021





47,950,000 Rial

NV-2042-16P



159,000,000

NV-4044

170,960,000

NV-2042



100,540,000_R

ورودی حداکثر ۲۰ کانال

دارای تقویم شمسی

ورودی حداکثر ٤٠ کانال

دارای تقویم شمسی

دارای تقویم شمسی

پشتیبانی از دوربینهای تحت شبکه تا *رز*ولوشن ۱۲MP پېنای باند: In 200Mbps Out 200Mbps ۱۶ پورت POE پورت 10/100 Mbps) خروجی همزمان: HDMI (4K) ,VGA رابط ۲SATAعدد تا ۱۰ ترابایت برای یک هارد پشتیبانی از فرمت های: H265+/H265/H264 ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P رابط شبكه 1xRJ45 10/100/1000 Mbps

پشتیبانی از دوربینهای تحت شبکه تا رزولوشن ۱۲MP

يهناى باند: In 200 Mbps,Out 200 Mbps خروجی همزمان: VGA, (4K) HDMI

رابط SATA ٤عدد تا ١٠ ترابايت براي يک هارد

پشتیبانی از فرمت های: H265+/H265/H264

رابط شبكه 2xRJ45 10/100/1000 Mbps

ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P

NV-4052



ورودی حداکثر40کانال



153,000,000 Rial



دارای تقویم شمسی



NVR

ورودی حداکثر ۶۰ کانال پشتیبانی از دوربینهای تحت شبکه تا رزولوشن ۱۲MP پهنای باند: In 320Mbps Out 320Mbps خروجی همزمان: HDMI (4K), VGA رابط SATA ععدد تا ۱۰ ترابایت برای یک هارد پشتیبانی از فرمت های: H265+H265/H264 ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P رابط شبکه JBOD,RAIDO/1/5/6/10





(277,340,000 Rial

Model Name Coding Rule





