

سوئیچ شبکه PoE



NK-9004EX

سوئیچ 6 پورت، 4 پورت
PoE 2 پورت Uplink پهنای باند
100/10 مگابیت بر ثانیه
پهنای باند داخلی 6/1 گیگابیت بر ثانیه
پشتیبانی از استاندارد 802.3 af/at
پهنای انتقال پاور (PoE Pin) --
1.2/3.6 سایز 44-105 میلیمتر
قابلیت افزایش فاصله انتقال تصویر و
اطلاعات 250 متر در مد Extender
مجموع توان تولیدی 965 وات (پاور داخلی /
حفاظت در برابر صاعقه

25,600,000

ریال



NK-9004GS

سوئیچ 6 پورت، 4 پورت
PoE 1 پورت Uplink و 1 پورت SFP پهنای
باند تمام پورت ها گیگابیت
(100/100/1000 مگابیت بر ثانیه)
پهنای باند داخلی 12 گیگابیت بر ثانیه
پشتیبانی از استاندارد 802.3 af/at
(PoE Pin) --
1.2/3.6 سایز 44-105 میلیمتر
انتقال تصویر و اطلاعات 100 متر
مناسب دوربین های 8 مگاپیکسل و بالاتر
مجموع توان تولیدی 65 وات / حفاظت در برابر
صاعقه 4KV

37,900,000

ریال



NK-9008EX

سوئیچ 10 پورت، 8 پورت
پورت PoE 2 پورت Uplink پهنای
باند 100/10 مگابیت بر ثانیه
پهنای باند داخلی 2 گیگابیت بر ثانیه
پشتیبانی از استاندارد 802.3 af/at
پهنای انتقال پاور (PoE Pin) --
1.2/3.6 سایز 44-124 میلیمتر
قابلیت افزایش فاصله انتقال تصویر و
اطلاعات 250 متر در مد Extender بر روی
پورت های 1-8
حفاظت در برابر صاعقه 4KV 10/700 us
مجموع توان تولیدی 104 وات (پاور داخلی

33,700,000

ریال



NK-9084AI

سوئیچ 18 پورت، 8 پورت PoE 2
پورت Uplink گیگابیت + 2 پورت SFP گیگابیت با
امکان استاندارد
همزمان (Combo)
پهنای باند داخلی 6/5 گیگابیت بر ثانیه
قابلیت Watchdog عملکرد هوشمند راه اندازی مجدد
دستگاه ها به کمک هوش مصنوعی
مد 40 وات انتقال دیتا و برق 10 وات پهنای باند 10 مگابیت
بر ثانیه VLAN به همراه Watchdog
مد 70 وات انتقال دیتا و برق 100 وات پهنای باند 100 مگابیت
بر ثانیه VLAN به همراه Watchdog
پشتیبانی از استاندارد 802.3 af/at پهنای انتقال پاور
(PoE Pin) --
1.2/3.6 سایز 44-150 میلیمتر
قابلیت نصب در رک یا گوشواره - سایز 230 میلیمتر
مجموع توان تولیدی 150 وات / حفاظت در برابر صاعقه 4KV

62,600,000

ریال



NK-9082G

سوئیچ 10 پورت، 8 پورت
پورت PoE 2 پورت Uplink تمامی
1000/100/10 پورت ها گیگابیت
(مگابیت بر ثانیه)
پهنای باند داخلی 20 گیگابیت بر ثانیه
پشتیبانی از استاندارد 802.3 af/at
پهنای انتقال پاور (PoE Pin) --
1.2/3.6 سایز 44-100 میلیمتر
انتقال تصویر و اطلاعات 100 متر - سایز
44-178 میلیمتر
قابلیت نصب در رک (دارای گوشواره)
مناسب دوربین های 8 مگاپیکسل و
بالاتر
مجموع توان تولیدی 150 وات / حفاظت در
برابر صاعقه 4KV

59,900,000

ریال



NK-9162GSR 150w

سوئیچ 18 پورت، 16 پورت
PoE 2 پورت Uplink گیگابیت
1000/100/10 و 1 پورت SFP
قابلیت افزایش فاصله انتقال تصویر و
اطلاعات 250 متر در مد Extender بر روی
پورت های 16 تا 18 به
صورت خودکار
پهنای باند داخلی 2/7 گیگابیت بر ثانیه
پشتیبانی از استاندارد 802.3 af/at
پهنای انتقال پاور (PoE Pin) --
1.2/3.6 سایز 44-165 میلیمتر
قابلیت نصب در رک (دارای گوشواره)
حفاظت در برابر صاعقه 4KV 10/700 us
مجموع توان تولیدی 150 وات

97,400,000

ریال



NK-9162GSR 250w

سوئیچ 18 پورت، 16 پورت
PoE 2 پورت Uplink گیگابیت
1000/100/10 و 1 پورت SFP
قابلیت افزایش فاصله انتقال تصویر و
اطلاعات 250 متر در مد Extender بر روی
پورت های 16 تا 18 به
صورت خودکار
پهنای باند داخلی 2/7 گیگابیت بر ثانیه
پشتیبانی از استاندارد 802.3 af/at
پهنای انتقال پاور (PoE Pin) --
1.2/3.6 سایز 44-165 میلیمتر
قابلیت نصب در رک (دارای گوشواره)
حفاظت در برابر صاعقه 4KV 10/700 us
مجموع توان تولیدی 250 وات

107,300,000

ریال



NK-3216S

سوئیچ 18 پورت، 16 پورت
PoE گیگابیت (1000/100/10
ثانیه)
2 گیگابیت SFP پورت 2
پهنای باند داخلی 52 گیگابیت بر ثانیه
پشتیبانی از استاندارد 802.3 af/at
پهنای انتقال پاور (PoE Pin) --
1.2/3.6 انتقال تصویر و اطلاعات 100 متر
سایز 44-165 میلیمتر
قابلیت نصب در رک (دارای گوشواره)
حفاظت در برابر صاعقه 4KV 10/700 us
مجموع توان تولیدی 250 وات

148,200,000

ریال



NK-2624GSR-AI

سوئیچ 26 پورت، 24 پورت PoE
2 پورت گیگابیت 1000/100/10 اپلیک انترنت و 2 پورت SFP
پهنای باند داخلی 8/8 گیگابیت بر ثانیه
پشتیبانی از استاندارد af/at IEEE802.3
پهنای انتقال پاور برق (PoE Pin) 1.2/3.6
سایز 440*220*44 میلیمتر قابلیت نصب در رک دارای گوشواره
مجهز به تکنولوژی AI Watchdog جهت ریسست دوربین های
مشکون به هنگ
قابلیت افزایش فاصله انتقال تصاویر و اطلاعات تا 250 متر در مد
Extender
محافظت در برابر ولتاژهای بسیار بالا (با تکنولوژی
Lightning Protection
مجموع توان تولیدی 350 وات

164,500,000

ریال



NK-9242S

سوئیچ 26 پورت، 24 پورت PoE
گیگابیت 1000/100/10 مگابیت بر ثانیه
2 پورت 10/100/1000 گیگابیت SFP پورت
پهنای باند داخلی 52 گیگابیت بر ثانیه
پشتیبانی از استاندارد af/at IEEE802.3
پهنای انتقال پاور برق (PoE Pin) 1.2/3.6
انتقال تصویر و اطلاعات تا 100 متر
سایز 440*220*44 میلیمتر قابلیت نصب در رک (دارای گوشواره)
مجموع توان تولیدی 350 وات
مناسب دوربین های 8 مگاپیکسل و بالاتر

214,500,000

ریال



NK-9284MG

سوئیچ 32 پورت، 24 پورت PoE
گیگابیت (1000/100/10 مگابیت بر ثانیه)
4 پورت گیگابیت 1000/100/10 اپلیک انترنت
4 پورت 10/100/1000 گیگابیت SFP پورت
پهنای باند داخلی 56 گیگابیت بر ثانیه
پشتیبانی از استاندارد af/at IEEE802.3
پهنای انتقال پاور برق (PoE Pin) 1.2/3.6
انتقال تصویر و اطلاعات تا 100 متر
سایز 440*220*44 میلیمتر قابلیت نصب در رک
دارای گوشواره
مجموع توان تولیدی 350 وات
سوئیچ مدیریتی لایه 2

261,000,000

ریال

سوئیچ PoE صنعتی



8042IGS

سوئیچ شبکه صنعتی PoE
سوئیچ 6 پورت، 4 پورت PoE و 2 پورت Uplink
پهنای باند تمام پورت ها گیگابیت (1000/100/10 مگابیت بر ثانیه)
پشتیبانی از استاندارد af/at IEEE802.3
توان پورت 30 وات،
توان کل 65 وات؛
منبع تغذیه 52V2

60,000,000

ریال



8082IGS

سوئیچ شبکه صنعتی PoE
سوئیچ 10 پورت، 8 پورت PoE و 2 پورت Uplink
2 پورت SFP تمامی پورت ها گیگابیت (1000/100/10 مگابیت بر ثانیه)
پشتیبانی از استاندارد af/at IEEE802.3
قدرت پورت 30W
توان کل دستگاه 120 وات
منبع تغذیه داخلی 52V2

96,000,000

ریال



اینجکتور شبکه PoE



PSE801G

اینجکتور 30 وات پهنای باند یک کیگابیت (1000/100/10 مگابیت بر ثانیه) 48 ولت 2 پورت کیگابیت با پهنای انتقال پاور (PoE Pin-) 4.5+/7.8 برق ورودی 240 ولت AC - خروجی 48V انتقال تصویر و اطلاعات تا 100 متر وزن 350 گرم - سایز: 39*5/62*145 میلیمتر توان تولیدی 30 وات

13,200,000

ریال



PSE802G

اینجکتور 30 وات پهنای باند یک کیگابیت (1000/100/10 مگابیت بر ثانیه) 54 ولت 2 پورت کیگابیت با پهنای انتقال پاور (PoE Pin-) 1.2+/3.6 برق (برق) و اطلاعات تا 100 متر پشتیبانی از استاندارد IEEE802.3 af/at - خروجی VDC Maximal 54 240 100 برق ورودی وزن 350 گرم - سایز: 39*5/62*145 میلیمتر توان تولیدی 30 وات

16,400,000

ریال



PSE60G

اینجکتور 60 وات پهنای باند یک کیگابیت (1000/100/10 مگابیت بر ثانیه) 56 ولت 2 پورت کیگابیت با خروجی بر روی تمام 4 زوج پین به صورت استاندارد - انتقال تصویر و اطلاعات تا 100 متر پشتیبانی از استاندارد IEEE802.3 af/at - خروجی VDC Maximal 56 240 100 برق ورودی وزن 350 گرم - سایز: 39*5/62*145 میلیمتر توان تولیدی 60 وات

26,300,000

ریال



PSE90G

اینجکتور 90 وات پهنای باند یک کیگابیت (1000/100/10 مگابیت بر ثانیه) 56 ولت 2 پورت کیگابیت با خروجی بر روی تمام 4 زوج پین به صورت استاندارد - انتقال تصویر و اطلاعات تا 100 متر پشتیبانی از استاندارد IEEE802.3 af/at - خروجی VDC Maximal 56 240 100 برق ورودی وزن 350 گرم - سایز: 39*5/62*145 میلیمتر توان تولیدی 90 وات

35,750,000

ریال

اکسسوری PoE

ماژول فایبر



NKSFP1G

ماژول شبکه SFP با سرعت 1000/100/10 مگابیت بر ثانیه درجه 40 تا 85 درجه دمای کارکرد - 40 تا 85 درجه سانتی گراد پشتیبانی از استاندارد IEEE 802.3z ورودی و خروجی LVPECL جداگانه شاخص تشخیص سیگنال TTL کانکتور دوپیکس LCA قابل نصب به صورت هات پلاگ محصول لیزری کلاس مطابق با استاندارد EN 60825-1

15,500,000

ریال

اسپلیتر PoE



NK30G

بسط دهنده شبکه، یک پورت PoE پهنای باند 1000 مگابیت بر ثانیه قابلیت بستن شبکه تا 100 متر به ازای هر دستگاه امکان به کارگیری جداگانه 3 دستگاه همزمان به بستن شبکه 400 متر (4 تا 100) با نصب جداگانه طول کابل 300 متر پشتیبانی از استاندارد IEEE802.3 af/at - خروجی 54 ولت و 30 وات پهنای انتقال پاور (برق) خروجی 1.2+/3.6 برق (برق) و اطلاعات تا 100 متر وزن 350 گرم - سایز: 39*5/62*145 میلیمتر توان تولیدی 30 وات

16,200,000

ریال

کمباینر



NK102

ادغام کننده کابل شبکه صرفه جویی در مصرف کابل نصب دو دوربین شبکه IP Camera به وسیله یک کابل پشتیبانی از استاندارد IEEE802.3 af/at - خروجی 54 ولت و 30 وات پهنای انتقال پاور (برق) خروجی 1.2+/3.6 برق (برق) و اطلاعات تا 100 متر وزن 350 گرم - سایز: 39*5/62*145 میلیمتر توان تولیدی 30 وات

3,300,000

ریال

اسپلیترها



PS1212

تبدیل دوربین غیر PoE به PoE اسپلیتر 1 پورت پهنای باند 100 مگابیت بر ثانیه پشتیبانی از استاندارد IEEE802.3 af - خروجی 12 ولت و 12 وات پهنای انتقال پاور (برق) خروجی 4.5+/7.8 برق (برق) و اطلاعات تا 100 متر وزن 350 گرم - سایز: 39*5/62*145 میلیمتر توان تولیدی 12 وات

1,200,000

ریال



NKSFP1G

تبدیل دوربین غیر PoE به PoE اسپلیتر 1 پورت پهنای باند 100 مگابیت بر ثانیه پشتیبانی از استاندارد IEEE802.3 af - خروجی 12 ولت و 12 وات پهنای انتقال پاور (برق) خروجی 4.5+/7.8 برق (برق) و اطلاعات تا 100 متر وزن 350 گرم - سایز: 39*5/62*145 میلیمتر توان تولیدی 12 وات

3,200,000

ریال



FS1201D

تبدیل دوربین غیر PoE به PoE اسپلیتر 1 پورت پهنای باند 100 مگابیت بر ثانیه پشتیبانی از استاندارد IEEE802.3 af - خروجی 12 ولت و 12 وات پهنای انتقال پاور (برق) خروجی 4.5+/7.8 برق (برق) و اطلاعات تا 100 متر وزن 350 گرم - سایز: 39*5/62*145 میلیمتر توان تولیدی 12 وات

3,300,000

ریال

پچ پنل



NKC6BP-S

پنل خالی از جنس استیل به همراه کابل
ارت مناسب جهت مازول های SFTP
قابلیت نصب در رک با فضای 1 یونیت از
جنس فنر
طراحی انعطاف پذیر به دلیل مازول بودن
ایده آل برای استفاده در پروژه های حجیم با
قابلیت اتصال بیشتر در فضای کمتر
پشتیبانی از کلیه مازول های IC107 HD
پیکربندی انعطاف پذیر
سایز 170*18*5 میلی متر

10,600,000

ریال



NKC6BP

پنل خالی
قابلیت نصب در رک با فضای 1 یونیت از
جنس فنر
طراحی انعطاف پذیر به دلیل مازول بودن
ایده آل برای استفاده در پروژه های حجیم با
قابلیت اتصال بیشتر در فضای کمتر
پشتیبانی از کلیه مازول های IC107 HD
پیکربندی انعطاف پذیر
سایز 170*18*5 میلی متر

6,116,000

ریال



بلنک پنل به همراه
24 CAT6 مازول

NKC6M-MODULE CAT6-UTP LCS2
NKC6BP-BLANK PANEL

24 مازول CAT6 UTP به انضمام پنل خالی
ماژول کامل (پچ پنل Cat6 utp)
تکنولوژی LCS2 الگواند فرانسه با قابلیت
نصب سریع و آسان بدون نیاز به پانچ
موفقیت در آزمایش قفلون
رنگ بندی کلاس A و B شبکه
تمام مس
پشتیبانی از استاندارد کابل های شبکه
CAT5 و CAT6
پشتیبانی از استاندارد IAWG 22 الی 26 کابل
های مسی
قابلیت نصب در رک با فضای 1 یونیت از
جنس فنر

27,007,000

ریال



NKC5eM-MODULE CAT5e-UTP LCS2
NKC6BP-BLANK PANEL

ماژول CAT5e UTP به انضمام پنل خالی
ماژول کامل (پچ پنل Cat5e utp)
تکنولوژی LCS2 الگواند فرانسه با قابلیت
نصب سریع و آسان بدون نیاز به پانچ
موفقیت در آزمایش قفلون
رنگ بندی کلاس A و B شبکه
تمام مس
پشتیبانی از استاندارد کابل های شبکه
CAT5e
پشتیبانی از استاندارد IAWG 22 الی 26 کابل
های مسی
قابلیت نصب در رک با فضای 1 یونیت از
جنس فنر

23,407,000

ریال

کی استون شبکه



NKC6M-S

ماژول CAT6 STP
قابل نصب در قفس پلیت و پنل خالی
دیوار و رک
موفقیت در آزمایش قفلون
تمام مس
با قابلیت نصب سریع و آسان بدون نیاز
به پانچ
پشتیبانی از استاندارد کابل های شبکه
CAT6
الی 22 IAWG استاندارد کابل های مسی
شبکه A و B رنگ بندی کلاس

1,489,000

ریال



NKC6AM-S

ماژول CAT6A STP
قابل نصب در قفس پلیت و پنل خالی
دیوار و رک
موفقیت در آزمایش قفلون
تمام مس
با قابلیت نصب سریع و آسان بدون نیاز
به پانچ
پشتیبانی از استاندارد کابل های شبکه
CAT6A
الی 26 IAWG استاندارد کابل های مسی
رنگ بندی کلاس A و B شبکه

1,822,000

ریال



NKC7M-S

ماژول CAT7 STP
قابل نصب در قفس پلیت و پنل خالی
دیوار و رک
موفقیت در آزمایش قفلون
تمام مس
با قابلیت نصب سریع و آسان بدون نیاز
به پانچ
پشتیبانی از استاندارد کابل های شبکه
CAT7
الی 26 IAWG استاندارد کابل های مسی
رنگ بندی کلاس A و B شبکه

1,880,000

ریال



NKC6M

ماژول CAT6A UTP تکنولوژی LCS2 الگواند فرانسه
قابل نصب در قفس پلیت و پنل خالی (دیوار و رک)
موفقیت در آزمایش قفلون
تمام مس
تکنولوژی LCS2 الگواند فرانسه با قابلیت
نصب سریع و آسان بدون نیاز به پانچ
پشتیبانی از استاندارد کابل های شبکه
CAT6 و CAT5
پشتیبانی از استاندارد IAWG 22 الی 26 کابل
های مسی
رنگ بندی کلاس A و B شبکه

896,000

ریال



NKC6M

ماژول CAT6 UTP
با تکنولوژی LCS2 الگواند فرانسه
قابل نصب در قفس پلیت و پنل خالی
دیوار و رک
موفقیت در آزمایش قفلون
تمام مس
تکنولوژی LCS2 الگواند فرانسه با قابلیت
نصب سریع و آسان بدون نیاز به پانچ
پشتیبانی از استاندارد کابل های شبکه
CAT5 و CAT6
پشتیبانی از استاندارد IAWG 22 الی 26 کابل
های مسی
رنگ بندی کلاس A و B شبکه

810,000

ریال



NKC5eM

ماژول CAT5e UTP
با تکنولوژی LCS2 الگواند فرانسه
قابل نصب در قفس پلیت و پنل خالی
دیوار و رک
موفقیت در آزمایش قفلون
تمام مس
تکنولوژی LCS2 الگواند فرانسه با قابلیت
نصب سریع و آسان بدون نیاز به پانچ
پشتیبانی از استاندارد کابل های شبکه
CAT5e
الی 26 IAWG استاندارد کابل های مسی
رنگ بندی کلاس A و B شبکه

723,000

ریال

آچار شبکه



TL-DT-315

آچار کریمپینگ شبکه سوکت زن کانکتور های 4 و 6 و 8 پین دسته بندی CAT 6/5e مختص پانچ سوکت های استاندارد RJ11/RJ12/RJ22/RJ45 UTP STP RJ45 (8P8C), RJ11 به RJ12 (6P6C/6P4C), RJ22 (4P4C/4P2C) قابلیت نصب کانکتور های کابل شبکه و تئمن جنس بدنه از فولاد کربن قابلیت برش کوتاه و بلند روکش کابل مکانیزم چرخ ضامن دار جهت کنترل نیرو و صحت نصب کانکتور دارای گواهینامه بین المللی CE & RoHS

4,200,000

ریال



TL-N5684R

آچار کریمپینگ شبکه سوکت زن کانکتور های 4 و 6 و 8 پین دسته بندی CAT 6/5e مختص پانچ سوکت های استاندارد RJ11/RJ12/RJ22/RJ45 UTP STP RJ45 (8P8C), RJ11 به RJ12 (6P6C/6P4C), RJ22 (4P4C/4P2C) قابلیت نصب کانکتور های کابل شبکه و تئمن جنس بدنه از فولاد کربن قابلیت برش کوتاه و بلند روکش کابل مکانیزم چرخ ضامن دار جهت کنترل نیرو و صحت نصب کانکتور دارای گواهینامه بین المللی CE & RoHS

6,500,000

ریال



TL-N7-Cat7

آچار کریمپینگ شبکه سوکت زن کانکتور های 6 و 8 پین دسته بندی CAT 7/6/5e مختص پانچ سوکت های استاندارد RJ11/RJ12/RJ22/RJ45 قابلیت نصب کانکتور های RJ11 RJ12 (6P6C/6P4C) به RJ45 (8P8C), کابل شبکه و تئمن جنس بدنه از فولاد کربن قابلیت برش کوتاه و بلند روکش کابل های گرد و تخت قفل بدنه جهت حمل و نگهداری آسان دارای گواهینامه بین المللی CE & RoHS طراحی جدید دستگیره جهت سهولت استفاده

16,000,000

ریال



TL-DK-EZ86

آچار کریمپینگ شبکه مخصوص کانگ تور های Pass Through EZ انتهای باز دسته بندی CAT 6/5e مختص پانچ سوکت های استاندارد RJ11/RJ12/RJ22/RJ45 UTP STP RJ45 (8P8C), RJ11 به RJ12 (6P6C/6P4C), RJ22 (4P4C/4P2C) قابلیت نصب کانکتور های کابل شبکه و تئمن جنس بدنه از فولاد کربن قابلیت برش کوتاه و بلند روکش کابل مکانیزم چرخ ضامن دار جهت کنترل نیرو و صحت نصب کانکتور دارای گواهینامه بین المللی CE & RoHS

11,100,000

ریال



**Blade for
TL-DK-EZ86**

**تیغه آچار کریمپینگ
شبکه مخصوص کانکتور**

های

TL-DK-EZ86 انتهای باز مدل

Pass Through EZ

800,000

ریال



TL-DK-2810R

آچار کریمپینگ شبکه سوکت زن کانکتور های 4 و 6 و 8 پین مختص پانچ سوکت های استاندارد RJ11/RJ12/RJ22/RJ45 UTP STP RJ45 (8P8C), RJ11 به RJ12 (6P6C/6P4C), RJ22 (4P4C/4P2C) قابلیت نصب کانکتور های کابل شبکه و تئمن جنس بدنه از فولاد کربن قابلیت برش کوتاه و بلند روکش کابل های گرد و تخت مکانیزم چرخ ضامن دار جهت کنترل نیرو و صحت نصب کانکتور دارای گواهینامه بین المللی CE & RoHS

18,100,000

ریال



TL-DK-2008AR

آچار کریمپینگ شبکه سوکت زن کانکتور های 4 و 6 و 8 پین دسته بندی CAT 6/5e مختص پانچ سوکت های استاندارد RJ11/RJ12/RJ22/RJ45 UTP STP RJ45 (8P8C), RJ11 به RJ12 (6P6C/6P4C), RJ22 (4P4C/4P2C) قابلیت نصب کانکتور های کابل شبکه و تئمن جنس بدنه از فولاد کربن قابلیت برش کوتاه و بلند روکش کابل های گرد و تخت مکانیزم چرخ ضامن دار جهت کنترل نیرو و صحت نصب کانکتور دارای گواهینامه بین المللی CE & RoHS

8,700,000

ریال



TL-DK-500R

آچار کریمپینگ شبکه سوکت زن کانکتور های 6 و 8 پین دسته بندی CAT 6/5e مختص پانچ سوکت های استاندارد RJ11/RJ12/RJ22/RJ45 UTP STP RJ45 (8P8C), RJ11 به RJ12 (6P6C/6P4C), RJ22 (4P4C/4P2C) قابلیت نصب کانکتور های کابل شبکه و تئمن جنس بدنه از فولاد کربن قابلیت برش کوتاه و بلند روکش کابل های گرد و تخت مکانیزم چرخ ضامن دار جهت کنترل نیرو و صحت نصب کانکتور دارای گواهینامه بین المللی CE & RoHS

6,300,000

ریال



TL-NK-110B

آچار پانچ شبکه و مخابراتی نوع 110 جنس بدنه از پلیمر ABS و تیغه از استیل تیغه قابل تمویض با دو سری رنگ خاکستری و نارنجی سایز 37-190 میلیمتر وزن 124 گرم کاربرد برای پانچ ترمینال بلوند های Dual IDC و 88/110 کی استون و پیچ پتل دارای گواهینامه بین المللی C

3,500,000

ریال



TL-NK-314BK

آچار پانچ شبکه و مخابراتی نوع 110 جنس بدنه از پلیمر ABS و تیغه از استیل رنگ مخمکی سایز 28-185 میلیمتر وزن 116 گرم کاربرد برای پانچ ترمینال بلوند های Dual IDC و 88/110 کی استون و پیچ پتل دارای گواهینامه بین المللی C

5,800,000

ریال

سوکت شبکه



**NKC6U-RJ45
EZ
CAT6 UTP**

سوکت شبکه RJ45 از نوع CAT6 UTP

با تکنولوژی EZ انتهاها بازه
تمام کریستال با 3 میکرون روکش
طلا - فلزک پاس
پلیت طلایی 3u
موفقیت در آزمایش فلزک
جنسیت: PA66+ مس - 8 بین

87,000

ریال



**NKC6F-RJ45
EZ
CAT6 STP**

سوکت شبکه RJ45 از نوع CAT6 STP

با تکنولوژی EZ انتهاها بازه
تمام کریستال با 3 میکرون روکش
طلا - فلزک پاس
پلیت طلایی 3u
موفقیت در آزمایش فلزک
جنسیت: PA66+ مس - 8 بین

145,000

ریال



**NKC6RJ45
CAT6 UTP**

سوکت شبکه RJ45 از نوع

CAT6 UTP

تمام کریستال با 3 میکرون
روکش طلا - فلزک پاس
موفقیت در آزمایش فلزک
جنسیت: PA66+ مس - 8 بین

43,000

ریال



**NKC6RJ45-S
CAT6 STP**

سوکت شبکه RJ45 از نوع

CAT6 STP

تمام کریستال با 3 میکرون
روکش طلا - فلزک پاس
موفقیت در آزمایش فلزک
جنسیت: PA66+ مس - 8 بین

130,000

ریال



**NKC7F-RJ45
CAT7 STP**

سوکت شبکه RJ45 از نوع CAT7 STP

تمام کریستال با 3 میکرون روکش
طلا - فلزک پاس
پلیت طلایی 50u
موفقیت در آزمایش فلزک
جنسیت: PA66+ مس - 8 بین

361,000

ریال