



Customer Price List

- ▶ **SMPS POWER ADAPTER / POWER SUPPLY**
- ▶ **BNC & CONNECTIONS**
- ▶ **RG59 COAXIAL CABLES (SINGLE & COMBO)**
- ▶ **CAT6 NETWORK CABLES**

1405/06



SMPS Power Adapter

OPS-2512A (12V-2.5A) آداپتور ۲.۵ آمپر


KEY FEATURES / مشخصات فنی

- Universal AC input / Full range
- Protections: Short circuit / Overload / Over voltage
- High efficiency, long life and high reliability
- No load power consumption < 0.075W
- (-30~+70)°C wide range working temperature
- Fully enclosed plastic case
- Pass LPS
- OCAP LED indicator for power on

Qty pcs / تعداد در کارتن

100

6,200,000

SMPS Power Adapter

OPS-5012A (12V-5A) آداپتور ۵ آمپر


KEY FEATURES

- Universal AC input / Full range
- Protections: Short circuit / Overload / Over voltage
- High efficiency, long life and high reliability
- No load power consumption < 0.2W
- (-30~+70)°C wide range working temperature
- %100 full load burn-in test
- Fully enclosed plastic case
- Pass LPS
- LED indicator for power on

Qty pcs / تعداد در کارتن

30

11,600,000

SMPS Power Supply

OPS-10012A (12V-10A) منبع تغذیه ۱۰ آمپر (کیس بزرگ)


KEY FEATURES / مشخصات فنی

- Universal AC input / Full range
- Protections: Short circuit / Overload / Over voltage
- High efficiency, long life and high reliability
- No load power consumption < 0.3W / 0.75W
- High operating temperature up to 70°C
- Cooling by free air convection
- %100 full load burn-in test
- PWM control / adjust
- LED indicator for power on

Qty pcs / تعداد در کارتن

24

17,500,000

SMPS Power Supply

OPS-16512A (12V-16.5A) منبع تغذیه ۱۶.۵ آمپر


KEY FEATURES / مشخصات فنی

- Universal AC input / Full range
- Protections: Short circuit / Overload / Over voltage
- High efficiency, long life and high reliability
- No load power consumption < 0.3W / 0.75W
- High operating temperature up to 70°C
- Cooling by free air convection
- %100 full load burn-in test
- PWM control / adjust
- LED indicator for power on

Qty pcs / تعداد در کارتن

24

21,000,000

SMPS Power Supply

OPS-20012A (12V-20A) منبع تغذیه ۲۰ آمپر


KEY FEATURES / مشخصات فنی

- Universal AC input / Full range
- Protections: Short circuit / Overload / Over voltage
- High efficiency, long life and high reliability
- No load power consumption < 0.75W
- High operating temperature up to 70°C
- Cooling by free air convection
- %100 full load burn-in test
- PWM control / adjust
- LED indicator for power on

Qty pcs / تعداد در کارتن

15

24,500,000

SMPS Power Supply

OPM-25012AF (12V-25A) منبع تغذیه ۲۵ آمپر (با فن اتوماتیک)


KEY FEATURES / مشخصات فنی

- Universal AC input / Full range
- Protections: Short circuit / Overload / Over voltage
- High efficiency, long life and high reliability
- No load power consumption < 0.75W
- High operating temperature up to 70°C
- Forced air cooling by built-in DC automatic fan
- %100 full load burn-in test
- PWM control / adjust
- LED indicator for power on

Qty pcs / تعداد در کارتن

15

29,000,000

SMPS Power Supply

OPM-30012AF (12V-30A) منبع تغذیه ۳۰ آمپر (با فن اتوماتیک)


KEY FEATURES / مشخصات فنی

- Universal AC input / Full range
- Protections: Short circuit / Overload / Over voltage
- High efficiency, long life and high reliability
- No load power consumption < 0.75W
- High operating temperature up to 70°C
- Forced air cooling by built-in DC automatic fan
- %100 full load burn-in test
- PWM control / adjust
- LED indicator for power on

Qty pcs / تعداد در کارتن

14

32,200,000

- ✓ کیفیت متمایز ساخت و بسته بندی محصول ، قیمت مناسب و رقابتی
- ✓ طراحی و مشارکت ساخت توسط شرکت Mean Well تایوان
- ✓ مدار محافظ اختصاصی (جهت محافظت از اتصال کوتاه/ اضافه بار
- ✓ ولتاژ بیش از حد) در تمام مدل های آداپتور و منبع تغذیه های سوئیچینگ
- ✓ راندمان بالا ، عمر طولانی و قابلیت اطمینان فوق العاده با کنترل
- ✓ دمای عملیاتی بالا تا 70+ درجه سلسیوس
- ✓ طراحی ساخت با IC هوشمند با هدایت ، کنترل فیلترینگ تمامی
- ✓ نوسانات و ولتاژ مدار
- ✓ مصرف برق بدون بار کمتر از 0.75 وات و دارای کنترل تنظیم PWM
- ✓ منبع تغذیه های فن دار با تکنولوژی ساخت فن اتوماتیک
- ✓ و سنسور هوشمند کنترل حرارت
- ✓ طراحی ساخت آداپتور با تکنولوژی SMD SEMI در پشت فیبر مدار
- ✓ طراحی ویژه LED آداپتور با نشانگر اختصاصی OCAP

Spring BNC Male

OA-210/G بی آن سی پیچی


KEY FEATURES / مشخصات فنی	
– Screw type w/spring	
– Copper pin core material	
– Gold Silver plated	
تعداد در نایلون	عدد 50
تعداد در جعبه	عدد 500
تعداد در کارتن	عدد 2000

720,000

Spring BNC Male

OA-219/G بی آن سی پیچی


KEY FEATURES / مشخصات فنی	
– Screw type w/spring	
– Copper pin core material	
– Gold Silver plated	
تعداد در نایلون	عدد 50
تعداد در جعبه	عدد 500
تعداد در کارتن	عدد 2000

538,000

2 Pixel Crimp BNC Male

OA-315/S بی آن سی پرسی ۲ تیکه


KEY FEATURES / مشخصات فنی	
– Crimp type/two pixels	
– Copper pin core	
– silver plated	
تعداد در نایلون	عدد 50
تعداد در جعبه	عدد 750
تعداد در کارتن	عدد 3000

560,000

BNC Barrel Female

OA-810/S رابط اتصال مادگی


KEY FEATURES / مشخصات فنی	
– Double BNC female	
– Silver plated	
تعداد در نایلون	عدد 50
تعداد در جعبه	عدد 1000
تعداد در کارتن	عدد 4000

363,000

DC Cable Female

OA-921/B کابل رابط مادگی


KEY FEATURES / مشخصات فنی	
– W/wire-24cm	
– Copper alloy wire material	
– Copper alloy wire material	
تعداد در نایلون	عدد 25
تعداد در جعبه	عدد 500
تعداد در کارتن	عدد 2000

250,000

Spring BNC Male

OA-217/C بی آن سی پیچی


KEY FEATURES / مشخصات فنی	
– Screw type w/spring	
– Copper pin core material	
– Copper color inside body	
– GoldSilver plated	
تعداد در نایلون	عدد 50
تعداد در جعبه	عدد 500
تعداد در کارتن	عدد 2000

680,000

Compression BNC Male

OA-120/S بی آن سی تراکمی


KEY FEATURES / مشخصات فنی	
– Compression type	
– Copper pin core	
– silver plated	
تعداد در نایلون	عدد 50
تعداد در جعبه	عدد 750
تعداد در کارتن	عدد 3000

537,000

4 Pixel crimp BNC Male

OA-310/G بی آن سی پرسی ۴ تیکه


KEY FEATURES / مشخصات فنی	
– Crimp type/four pixels	
– Copper pin core	
– Gold plated	
تعداد در نایلون	عدد 50
تعداد در جعبه	عدد 1000
تعداد در کارتن	عدد 4000

530,000

DC Cable Male

OA-911/Y کابل رابط نری


KEY FEATURES / مشخصات فنی	
– W/wire-24cm	
– Copper alloy wire material	
– Yellow head	
تعداد در نایلون	عدد 25
تعداد در جعبه	عدد 500
تعداد در کارتن	عدد 2000

220,000

BNC Compression Tool

OT-100/B آچار بی آن سی تراکمی


KEY FEATURES / مشخصات فنی	
– Black and blue handle	
– For BNC, RCA, RG58(3C), RG59(4C), RG6(5C)	
تعداد در نایلون	عدد 1
تعداد در جعبه	عدد 10
تعداد در کارتن	عدد 40

24,400,000

توضیحات

- ✓ مدل‌های OA-210/G و OA-217/C از سری BNC پیچی در هر بسته نایلونی 50 تایی شامل 10% (5 عدد) پیچ بدگی می‌باشد.
- ✓ آچار مدل OT-100/B مختص استفاده و اتصال مدل OA-120/S از سری BNC تراکمی می‌باشد.
- ✓ مدل‌های OA-921/B و OA-911/Y ساخته شده از سیم با جنس آلایژ مس می‌باشد.
- ✓ تمامی BNC و اتصالات مطابق با تراز اهمی 75 Ω می‌باشد.

- ✓ کیفیت متمایز ساخت و بسته بندی محصول ، قیمت مناسب و رقابتی
- ✓ پین و مغزی تمام مدل‌ها از جنس مس با رسانایی عالی و اتصال بدون نقص
- ✓ آلایژ بدنه از بهترین متریال Zinc Alloy
- ✓ ساخت فنر BNC با ضخامت فنر دو برابر و طول استاندارد و بالاترین کیفیت متریال
- ✓ آبکاری دابل شاین منحصر بفرد
- ✓ بدنه داخلی BNC پیچی مدل OA-217/C با رنگ و آلایژ مس منحصر بفرد
- ✓ اتصال کامل و بدون نویز با انواع کابل‌های کواکسیال RG59


RG59+2DC Power (CCA)
OC-300P ECO Roll Box کابل کواکسیال ترکیبی

KEY FEATURES / مشخصات فنی	- RG59 Combo Coaxial Cable - with Power Cable (RG59+2DC) - مغزی: ۰,۷mm (مس) - شیلد: ۹۶ رشته (CCA) - کابل برق: مفتولی ۱۰ * ۰,۴ - ۲۰۰m

قیمت (متر)	960,000
قیمت (حلقه)	192,000,000


RG59+2DC Power (CCA)
OC-400P ECO Roll Box کابل کواکسیال ترکیبی

KEY FEATURES / مشخصات فنی	- RG59 Combo Coaxial Cable - with Power Cable (RG59+2DC) - مغزی: ۰,۷mm (مس) - شیلد: ۸۰ رشته (CCA) - کابل برق: ۲۰ * ۰,۲ - ۲۰۰m

قیمت (متر)	880,000
قیمت (حلقه)	176,000,000


RG59+2DC Power (CCA)
OC-800P ECO Roll Box کابل کواکسیال ترکیبی

KEY FEATURES / مشخصات فنی	- RG59 Combo Coaxial Cable - with Power Cable (RG59+2DC) - مغزی: ۰,۶mm (مس) - شیلد: ۶۴ رشته (CCA) - کابل برق: ۲۰ * ۰,۲ - ۲۰۰m

قیمت (متر)	780,000
قیمت (حلقه)	156,000,000


RG59+2DC Power (CCA)
OC-200PA ECO Roll Box کابل کواکسیال ترکیبی

KEY FEATURES / مشخصات فنی	- RG59 Combo Coaxial Cable - with Power Cable (RG59+2DC) - مغزی: ۰,۸mm (CCA) - شیلد: ۸۰ رشته (CCA) - کابل برق: ۲۰ * ۰,۲ - ۲۰۰m

قیمت (متر)	734,000
قیمت (حلقه)	146,800,000


RG59+2DC Power (CCA)
OC-800PA ECO Roll Box کابل کواکسیال ترکیبی

KEY FEATURES / مشخصات فنی	- RG59 Combo Coaxial Cable - with Power Cable (RG59+2DC) - مغزی: ۰,۶mm (CCA) - شیلد: ۶۴ رشته (CCA) - کابل برق: ۲۰ * ۰,۲ - ۲۰۰m

قیمت (متر)	645,000
قیمت (حلقه)	129,000,000


RG59+2DC Power (CCA)
OC-1000P ECO Roll Box کابل کواکسیال ترکیبی

KEY FEATURES / مشخصات فنی	- RG59 Combo Coaxial Cable - with Power Cable (RG59+2DC) - مغزی: ۰,۶mm (CCA) - شیلد: ۶۴ رشته (CCA) - کابل برق: ۳۲ * ۰,۲ - ۲۰۰m

قیمت (متر)	call
قیمت (حلقه)	call


RG59 Coaxial Cable (CCA)
OC-200 ECO Roll Box کابل کواکسیال ساده

KEY FEATURES / مشخصات فنی	- RG59 Coaxial Cable - مغزی: ۰,۸mm (مس) - شیلد: ۱۲۸ رشته (CCA) - تراکم بافت: ۹۰% - ۳۰۰m

قیمت (متر)	758,000
قیمت (حلقه)	227,400,000


RG59 Coaxial Cable (CCA)
OC-600 ECO Roll Box کابل کواکسیال ساده

KEY FEATURES / مشخصات فنی	- RG59 Coaxial Cable - مغزی: ۰,۷mm (مس) - شیلد: ۹۶ رشته (CCA) - ۳۰۰m

قیمت (متر)	604,000
قیمت (حلقه)	181,200,000


RG59 Coaxial Cable (CCA)
OC-900P ECO Roll Box کابل کواکسیال ساده

KEY FEATURES / مشخصات فنی	- RG59 Coaxial Cable - مغزی: ۰,۶mm (مس) - شیلد: ۶۴ رشته (CCA) - ۳۰۰m

قیمت (متر)	call
قیمت (حلقه)	call


RG59+2DC Power (ACA)
OC-200PM ECO Roll Box کابل کواکسیال ترکیبی

KEY FEATURES / مشخصات فنی	- RG59 Combo Coaxial Cable - with Power Cable (RG59+2DC) - مغزی: ۰,۸mm (ACA) - شیلد: ۸۰ رشته (ACA) - کابل برق: ۲۰ * ۰,۲ - ۲۰۰m

قیمت (متر)	479,000
قیمت (حلقه)	95,800,000


CAT6 UTP Network Cable (CU)

ONC-620UI	Perm Fluke Test	کابل شبکه CAT6 UTP (تست پرمننت)
General	Bandwidth: 250MHz / Tested up to 350 MHz Rated Voltage: 300v Carried Standard: ANSI/EIA/TIA-568-C.2 Length: 305m	
Conductor	Material: Pure Bare Copper(BC) , 0.58mm Wire Gauge: 23AWG/4PAIR	
Insulation	Material: HDPE Color (4Pairs): Orang ,White / Green, White/ Green ,Blue White / Blue ,Brown ,White / Brown	
Jacket	Material: PVC/LS Color: Blue	
Max. Dc Resistance Of Single Conductor	100+-15 OHM/305m	
1,580,000		


CAT6 SFTP Network Cable (CU)

ONC-620SI	Perm Fluke Test	کابل شبکه CAT6 UTP (تست پرمننت)
General	Bandwidth: 250MHz / Tested up to 350 MHz Rated Voltage: 300v Carried Standard: ANSI/EIA/TIA-568-C.2 Length: 305m	
Conductor	Material: Pure Bare Copper(BC) , 0.58mm Wire Gauge: 23AWG/4PAIR	
Insulation	Material: HDPE Color (4Pairs): Orang ,White / Green, White/ Green ,Blue White / Blue ,Brown ,White / Brown	
Jacket	Material: PVC/LS Color: Blue	
Max. Dc Resistance Of Single Conductor	100+-15 OHM/305m	
2,020,000		


CAT6 UTP Network Cable (CU)

ONC-640UI	Perm Fluke Test	کابل شبکه CAT6 UTP (تست پرمننت)
General	Bandwidth: 250MHz / Tested up to 300 MHz Rated Voltage: 300v Carried Standard: ANSI/EIA/TIA-568-C.2 Length: 305m	
Conductor	Material: Pure Bare Copper(BC) , 0.52mm Wire Gauge: 23AWG/4PAIR	
Insulation	Material: HDPE Color (4Pairs): Orang ,White / Green, White/ Green ,Blue White / Blue ,Brown ,White / Brown	
Jacket	Material: PVC Color: Blue	
Max. Dc Resistance Of Single Conductor	100+-15 OHM/305m	
1,440,000		


CAT6 SFTP Network Cable (CU)

ONC-640SI	Perm Fluke Test	کابل شبکه CAT6 UTP (تست پرمننت)
General	Bandwidth: 250MHz / Tested up to 300 MHz Rated Voltage: 300v Carried Standard: ANSI/EIA/TIA-568-C.2 Length: 305m	
Conductor	Material: Pure Bare Copper(BC) , 0.52mm Wire Gauge: 23AWG/4PAIR	
Insulation	Material: HDPE Color (4Pairs): Orang ,White / Green, White/ Green ,Blue White / Blue ,Brown ,White / Brown	
Jacket	Material: PVC Color: Blue	
Max. Dc Resistance Of Single Conductor	100+-5 OHM/305m	
call		


CAT6 UTP Network Cable (CCA)

ONC-650UI	Ch Fluke Test	کابل شبکه CAT6 UTP (تست چنل)
General	Bandwidth: 250MHz / Tested up to 300 MHz Rated Voltage: 300v Carried Standard: ANSI/EIA/TIA-568-C.2 Length: 305m	
Conductor	Material: Copper Clad Aluminum(CCA) , 0.58mm Wire Gauge: 23AWG/4PAIR	
Insulation	Material: HDPE Color (4Pairs): Orang ,White / Green, White/ Green ,Blue White / Blue ,Brown ,White / Brown	
Jacket	Material: PVC Color: Blue	
Max. Dc Resistance Of Single Conductor	100+-15 OHM/305m	
call		


CAT6 UTP Network Cable (CU)

ONC-660UI-42C	No Fluke Test (بدون تست فلوک) CAT6 UTP کابل شبکه
General	Bandwidth: 250MHz Rated Voltage: 300v Carried Standard: ANSI/EIA/TIA-568-C Length: 305m
Conductor	Material: Pure Bare Copper(BC) , 0.42mm Wire Gauge: 23AWG/4PAIR
Insulation	Material: HDPE Color (4Pairs): Orang,White /Green, White/ Green,Blue White / Blue, Brown,White /Brown
Jacket	Material: PVC Color: Gray
Call	


CAT6 UTP Network Cable (CU)

ONC-660UI-45C	No Fluke Test (بدون تست فلوک) CAT6 UTP کابل شبکه
General	Bandwidth: 250MHz Rated Voltage: 300v Carried Standard: ANSI/EIA/TIA-568-C Length: 305m
Conductor	Material: Pure Bare Copper(BC) , 0.45mm Wire Gauge: 23AWG/4PAIR
Insulation	Material: HDPE Color (4Pairs): Orang,White /Green, White/ Green,Blue White / Blue, Brown,White /Brown
Jacket	Material: PVC Color:Gray
1,030,000	


CAT6 UTP Network Cable (CU)

ONC-660UI-48C	No Fluke Test (بدون تست فلوک) CAT6 UTP کابل شبکه
General	Bandwidth: 250MHz Rated Voltage: 300v Carried Standard: ANSI/EIA/TIA-568-C Length: 305m
Conductor	Material: Pure Bare Copper(BC) , 0.48mm Wire Gauge: 23AWG/4PAIR
Insulation	Material: HDPE Color (4Pairs): Orang,White /Green, White/ Green,Blue White / Blue, Brown,White /Brown
Jacket	Material: PVC Color: Gray
Call	


CAT6 UTP Network Cable (CCA)

ONC-690UI-52A	No Fluke Test (بدون تست فلوک) CAT6 UTP کابل شبکه
General	Bandwidth: 250MHz Rated Voltage: 300v Carried Standard: ANSI/EIA/TIA-568-C Length: 305m
Conductor	Material: CopperClad Aluminum(CCA) , 0.52mm Wire Gauge: 23AWG/4PAIR
Insulation	Material: HDPE Color (4Pairs): Orang,White /Green, White/ Green,Blue White / Blue, Brown,White /Brown
Jacket	Material: PVC Color: Blue
575,000	


CAT6 UTP Network Cable (ACA)

ONC-690UI-52M	No Fluke Test (بدون تست فلوک) CAT6 UTP کابل شبکه
General	Bandwidth: 250MHz Rated Voltage: 300v Carried Standard: ANSI/EIA/TIA-568-C Length: 305m
Conductor	Material: Alclad Aluminum Alloy (ACA) , 0.52mm Wire Gauge: 23AWG/4PAIR
Insulation	Material: HDPE Color (4Pairs): Orang,White /Green, White/ Green,Blue White / Blue, Brown,White /Brown
Jacket	Material: PVC Color: Blue
419,000	

